




**CATÁLOGO DE
ENROLLADORES**


2023



La nueva gama de enrolladores de manguera y cable de Beta ha sido diseñada y desarrollada para ofrecer a los usuarios la más amplia gama, teniendo en cuenta la durabilidad, la practicidad y la seguridad.

- Una amplia gama de enrolladores de cable con diferentes longitudes de cable con accesorios estándar o la posibilidad de añadir los tuyos propios.
- Enrolladores de manguera adecuados para el movimiento continuo y frecuente de aire y agua.





Resistencia al impacto y durabilidad



Los tambores de **polipropileno de gran espesor** proporcionan una gran resistencia a los golpes. Muelles de alta resistencia que garantizan una suavidad notable e inigualable. **Cables perfectamente enrollados y protegidos**, los daños y el desgaste se reducen al mínimo.

Facilidad de uso

Dispositivo de cremallera que hace que se detenga el rebobinado automático del cable, que se puede desactivar para permitir una tracción continua. La longitud de la manguera deseada se puede ajustar en función de la aplicación.

Además, cada enrollador está equipado con un **soporte de pared giratorio de 180°** y un **soporte adicional para la conexión** y desconexión rápida del soporte de pared.



Orden y seguridad en el trabajo

Un entorno de trabajo ordenado y seguro completa la lista de beneficios. Los enrolladores garantizan un **lugar de trabajo ordenado y eficiente**.

Los cables están en su sitio, listos para ser utilizados sin perder un tiempo valioso. Un equipo ordenado también es seguro. El usuario puede moverse sin riesgo de tropezar o dañar el propio equipo.

Lectura de claves

Enrolladores de cable eléctricos



	Eléctrico
	Conductores
	Longitud del cable
	Protección térmica
	Potencia del cable enrollado
	Potencia del cable desenrollado
	Enchufe y clavija
	Lámpara LED
	Normativa CE
	Tambor A: Pequeño B: Mediano
	Peso
	Código

Enrolladores de manguera de aire/agua



	Aire
	Agua
	Longitud de la manguera
	Diámetro de la manguera
	Accesorios
	Temperatura
	Normativa CE
	Tambor A: Pequeño B: Mediano
	Peso
	Código

Enrolladores de cable

Artículo	Conductores	Sección	Tipo de cable	Longitud del cable	Página
 1842	2x	1,0 mm ²	H05VV-F	15+1,5 m	8
 1843	2x	1,5 mm ²	H05VV-F	15+1 m	9
 1844	3G	1,5 mm ²	H05VV-F H07RN-F	10+1 m 15+1 m 30+2 m 14+1 m	10
 1844SCK	3G	1,5 mm ²	H05VV-F H07RN-F	15+1 m 14+1 m	11
 1845	3G	2,5 mm ²	H05VV-F H07RN-F	12+1 m 15+1 m 25+1,5 m	12
 1846	4G	1,5 mm ²	H05VV-F H07RN-F	10+1 m 15+1 m	13
 1847	4G	2,5 mm ²	H05VV-F H07RN-F	10+1 m 15+1 m	14
 1848	5G	1,5 mm ²	H05VV-F H07RN-F	10+1 m 15+1 m	15

Iluminación

Artículo	Longitud del cable				Página
 1840BM	10 m				16
 1842LED/BM	10 m				16
 1842LED/ABM	10 m				16
 1846R-LED/BM	X				16


Enrolladores de manguera

Artículo	Ø manguera	Longitud de la manguera			Página
 1900S	8 mm	10 m			19
 1900M	8 mm	15 m			20
 1900M	10 mm	15 m			21




ENROLLADORES DE CABLE

Una amplia gama compuesta por **nada menos que 18 versiones**, diseñada para satisfacer cualquier necesidad de trabajo, incluso la de los usuarios más exigentes.



Longitudes que van **desde 10 m hasta 30 m**, y secciones **desde 2x1,0 mm² hasta 5 Gx1,5 mm²**, con tipos de cable **H05VV-F y H07RN-F**

Soporte de pared giratorio de **180°**



Todos los enrolladores de cable - hasta una sección de cable de 3Gx2,5mm² - se suministran con **interruptores de protección térmica**, que se activan en caso de sobrecarga del circuito eléctrico.





Artículo	Código 	Conductores 	Sección	Tipo de cable	Longitud del cable 	Tambor 	Protección térmica 	Accesorio
1842 15-H05/LED	018420821	2x	1,0 mm ²	H05VV-F	15+1 m	A	X	Lámpara LED
1843 15-H05	018430215	2x	1,5 mm ²	H05VV-F	15+1 m	A	√	X
1844 10-H05	018440310	3G	1,5 mm ²	H05VV-F	10+1 m	A	√	X
1844 15-H05	018440315			H05VV-F	15+1 m	A	√	X
1844 30-H05	018440330			H05VV-F	30+2 m	B	√	X
1844 15-H07	018440317			H07RN-F	14+1 m	A	√	X
1844 15-H05/SCK	018440316	3G	1,5 mm ²	H05VV-F	15+1 m	A	√	SCHUKO
1844 15-H07/SCK	018440318			H07RN-F	14+1 m	A	√	SCHUKO
1845 12-H05	018450365	3G	2,5 mm ²	H05VV-F	12+1 m	A	√	X
1845 15-H07	018450367			H07RN-F	15+1 m	B	√	X
1845 25-H07	018450377			H07RN-F	25+1,5 m	B	√	X
1846 10-H05	018460405	4G	1,5 mm ²	H05VV-F	10+1 m	A	X	X
1846 10-H07	018460407			H07RN-F	10+1 m	A	X	X
1846 15-H05	018460415			H05VV-F	15+1 m	A	X	X
1847 10-H05	018470420	4G	2,5 mm ²	H05VV-F	10+1 m	B	X	X
1847 15-H07	018470427			H07RN-F	15+1 m	B	X	X
1848 10-H05	018480510	5G	1,5 mm ²	H05VV-F	10+1 m	B	X	X
1848 15-H07	018480517			H07RN-F	15+1 m	B	X	X

Enrollador de cable automático con lámpara de inspección LED, 100-240 Vac


1842



CE IP42
IP65

Características:

- Con transformador de seguridad 230/12 V
- Cable H05VV-F 2x1,0 mm²
- Longitud del cable enrollado: 15 m
- Cable de entrada de 1,5 m con enchufe SCHUKO
- Longitud del cable fuera del tambor: 1 m
- El mecanismo de la cremallera se puede desactivar para mantener el cable tensado
- Se suministra con un soporte giratorio de 180° y un soporte de conexión rápida adicional



Artículo	Conductores	Sección	Tipo de cable	Longitud del cable	Protección térmica	Accesorio	Peso	Código
1842 15-H05/LED	2x	1,0 mm ²	H05VV-F	15+1 m	X	Lámpara LED	3,80	018420821

Enrollador de cable automático, con cable 2x1,5 mm²


1843



CE IP42

Características:

- Cable H05VV-F 2x1,5 mm²
- Con interruptor de protección térmica
- Longitud del cable enrollado: 15 m
- Longitud del cable fuera del tambor: 1 m
- Se suministra sin cable de entrada
- El mecanismo de la cremallera se puede desactivar para mantener el cable tensado
- Potencia máxima (enrollado) 1.300 W (230 V - 20 °C)
- Potencia máxima (desenrollado): 2.300 W (230 V - 20 °C)
- Se suministra con un soporte giratorio de 180° y un soporte de conexión rápida adicional



Artículo	Conductores	Sección	Tipo de cable	Longitud del cable	Protección térmica	W 230 V-20 °C	W 230 V-20 °C	Peso	Código
1843 15-H05	2x	1,5 mm ²	H05VV-F	15+1 m	✓	1.300	2.300	4,20	018430215

Enrollador de cable automático, con cable 3Gx1,5 mm²


1844



CE IP42

Características:

- Cable 3Gx1,5 mm²
- Con interruptor de protección térmica
- Longitud del cable fuera del tambor: 1 m (excepto para 1844 30-H05, 2 m)
- Se suministra sin cable de entrada
- El mecanismo de la cremallera se puede desactivar para mantener el cable tensado
- Potencia máxima (enrollado) 1.500 W (230 V - 20 °C)
- Potencia máxima (desenrollado): 2.500 W (230 V - 20 °C)
- Se suministra con un soporte giratorio de 180° y un soporte de conexión rápida adicional



Artículo	Conductores	Sección	Tipo de cable	Longitud del cable	Protección térmica	W 230 V-20 °C	W 230 V-20 °C	Tambor	Peso	Código
1844 10-H05	3G	1,5 mm ²	H05WV-F	10+1 m	✓	1.500	2.500	A	3,90	018440310
1844 15-H05	3G	1,5 mm ²	H05VV-F	15+1 m	✓	1.500	2.500	A	4,60	018440315
1844 30-H05	3G	1,5 mm ²	H05VV-F	30+2 m	✓	1.500	2.500	B	9,70	018440330
1844 15-H07	3G	1,5 mm ²	H07RN-F	14+1 m	✓	1.500	2.500	A	5,20	018440317

Enrollador de cable automático,
con cable 3Gx1,5 mm² y enchufe SCHUKO


1844SCK



CE IP42

Características:

- Cable 3Gx1,5 mm²
- Con interruptor de protección térmica
- Longitud del cable fuera del tambor:
1 m con enchufe **SCHUKO**
- Se suministra con cable de entrada de 1,5 m y enchufe **SCHUKO**
- El mecanismo de la cremallera se puede desactivar para mantener el cable tensado
- Potencia máxima (enrollado): 1.500 W (230 V - 20 °C)
- Potencia máxima (desenrollado): 2.500 W (230 V - 20 °C)
- Se suministra con un soporte giratorio de 180° y un soporte de conexión rápida adicional



Artículo	Conductores	Sección	Tipo de cable	Longitud del cable	Protección térmica	W 230 V-20 °C	W 230 V-20 °C	Enchufe y clavija	Peso	Código
1844 15-H05/SCK	3G	1,5 mm ²	H05VV-F	15+1 m	✓	1.500	2.500	Schuko	5,00	018440316
1844 15-H07/SCK	3G	1,5 mm ²	H07RN-F	14+1 m	✓	1.500	2.500	Schuko	5,70	018440318

Enrollador de cable automático,
con cable 3Gx2,5 mm²



1845



CE IP42

Características:

- Cable 3Gx2,5 mm²
- Con interruptor de protección térmica
- Longitud del cable fuera del tambor: 1 m (excepto para 1845 25-H07RN-F, 1,5 m)
- Se suministra sin cable de entrada
- El mecanismo de la cremallera se puede desactivar para mantener el cable tensado
- Potencia máxima (enrollado) 2.000 W (230 V - 20 °C)
- Potencia máxima (desenrollado): 3.000 W (230 V - 20 °C)
- Se suministra con un soporte giratorio de 180° y un soporte de conexión rápida adicional



Artículo	Conductores	Sección	Tipo de cable	Longitud del cable	Protección térmica	W 230 V-20 °C	W 230 V-20 °C	Tambor	Peso	Código
1845 12-H05	3G	2,5 mm ²	H05VV-F	12+1 m	✓	2.000	3.000	A	4,90	018450365
1845 15-H07	3G	2,5 mm ²	H07RN-F	15+1 m	✓	2.000	3.000	B	8,30	018450367
1845 25-H07	3G	2,5 mm ²	H07RN-F	25+1,5 m	✓	2.000	3.000	B	11,00	018450377

Enrollador de cable automático,
con cable 4Gx1,5 mm²


1846



CE IP42

Características:

- Cable 4Gx1,5 mm²
- Sin interruptor de protección térmica
- Longitud del cable fuera del tambor: 1 m
- Se suministra sin cable de entrada
- El mecanismo de la cremallera se puede desactivar para mantener el cable tensado
- Potencia máxima (enrollado) 1.400 W (230 V - 20 °C)
- Potencia máxima (desenrollado): 1.900 W (230 V - 20 °C)
- Se suministra con un soporte giratorio de 180° y un soporte de conexión rápida adicional



Artículo	Conductores	Sección	Tipo de cable	Longitud del cable	Protección térmica	W 400 V-20 °C	W 400 V-20 °C	Peso	Código
1846 10-H05	4G	1,5 mm ²	H05VV-F	10+1 m	X	1.400	1.900	4,40	018460405
1846 10-H07	4G	1,5 mm ²	H07RN-F	10+1 m	X	1.400	1.900	5,20	018460407
1846 15-H05	4G	1,5 mm ²	H05VV-F	15+1 m	X	1.400	1.900	5,40	018460415

Enrollador de cable automático,
con cable 4Gx2,5 mm²


1847



CE IP42

Características:

- Cable 4Gx2,5 mm²
- Sin interruptor de protección térmica
- Longitud del cable fuera del tambor: 1 m
- Se suministra sin cable de entrada
- El mecanismo de la cremallera se puede desactivar para mantener el cable tensado
- Potencia máxima (enrollado) 2.000 W (230 V - 20 °C)
- Potencia máxima (desenrollado): 2.700 W (230 V - 20 °C)
- Se suministra con un soporte giratorio de 180° y un soporte de conexión rápida adicional



Artículo	Conductores	Sección	Tipo de cable	Longitud del cable	Protección térmica	W 400 V-20 °C	W 400 V-20 °C	Peso	Código
1847 10-H05	4G	2,5 mm ²	H05VV-F	10+1 m	X	2.000	2.700	6,70	018470420
1847 15-H07	4G	2,5 mm ²	H07RN-F	15+1 m	X	2.000	2.700	8,80	018470427

**Enrollador de cable automático,
con cable 5Gx1,5 mm²**


1848



CE IP42 □

Características:

- Cable de 5Gx1,5 mm²
- Sin interruptor de protección térmica
- Longitud del cable fuera del tambor: 1 m
- Se suministra sin cable de entrada
- El mecanismo de la cremallera se puede desactivar para mantener el cable tensado
- Potencia máxima (enrollado) 1.400 W (230 V - 20 °C)
- Potencia máxima (desenrollado): 1.900 W (230 V - 20 °C)
- Se suministra con un soporte giratorio de 180° y un soporte de conexión rápida adicional



Artículo	Conductores	Sección	Tipo de cable	Longitud del cable	Protección térmica	W 400 V-20 °C	W 400 V-20 °C	Peso	Código
1848 10-H05	5G	1,5 mm ²	H05VV-F	10+1 m	X	1.400	1.900	6,40	018480510
1848 15-H07	5G	1,5 mm ²	H07RN-F	15+1 m	X	1.400	1.900	8,60	018480517

Lámpara de inspección de
230 V, tipo de base: E27

1840BM

CE IP20

Características:

- Cable de 10 m
- 230 V
- Bombilla no incluida



Artículo	Longitud del cable	Código
1840BM	10 m	018400101

Lámpara con LED de altísima
luminosidad, 230 Vac

1842LED/BM

CE IP65

Características:

- Cable de 10 m
- Cuerpo compacto de caucho antideslizante
- Cristal frontal fácil de sustituir
- Gancho giratorio
- 340 lúmenes
- Con luz LED frontal multidireccional



Artículo	Longitud del cable	Código
1842LED/BM	10 m	018420301

Lámpara con LED de altísima
luminosidad, 12-24 V AC/DC

1842LED/ABM

CE IP65

Características:

- Cable de 10 m
- Cuerpo compacto de caucho antideslizante
- Cristal frontal fácil de sustituir
- Gancho giratorio
- 340 lúmenes
- Con luz LED frontal multidireccional



Artículo	Longitud del cable	Código
1842LED/ABM	10 m	018420311

Lámpara LED de repuesto,
12-24 V AC/DC

1846R-LED/BM

CE IP65

Características:

- 12-24 V AC/DC
- Cuerpo compacto de caucho antideslizante
- Cristal frontal fácil de sustituir
- Gancho giratorio
- 340 lúmenes
- Con luz LED frontal multidireccional




Artículo	Código
1846R-LED/BM	018460331





ENROLLADORES DE MANGUERA

Una gama seleccionada, con longitudes que van desde 10 m hasta 15 m, de 8 mm y 10 mm de diámetro, para su uso con herramientas neumáticas. **Como nuestros productos son a prueba de fugas, también se pueden utilizar con agua.**



Manguera de poliuretano trenzado



Longitudes desde 10 hasta 15 m, 8 mm y 10 mm de diámetro

Soporte de pared giratorio de 180°

Artículo	Código	Ø manguera	Longitud de la manguera	Tambor	Accesorios	Aire	Agua
1900S 8x10	019000080	8 mm	10 m	A	1/4"	✓	✓
1900M 8x15	019000085	8 mm	15 m	B	1/4"	✓	✓
1900M 10x15	019000115	10 mm	15 m	B	3/8"	✓	✓

Enrollador de manguera automático, con manguera de 8x10 mm


1900S



CE

Características:


- Enrollador de manguera automático, cuerpo de plástico a prueba de golpes, **para aire o agua**
- Presión máxima de funcionamiento: 15 bar
- Manguera de poliuretano trenzado
- Estructura de polipropileno
- Dispositivo para fijar automáticamente la manguera a la longitud deseada
- El mecanismo de la cremallera se puede desactivar para mantener la manguera tensada
- Rango de temperatura de funcionamiento del agua: -5 °C / +50 °C
- Se suministra con un soporte giratorio de 180° y un soporte de conexión rápida adicional



Artículo	Ø manguera D1xD	Longitud de la manguera	Accesorio	Accesorio	Presión máxima de funcionamiento	Temperatura máxima	Aire	Agua	Peso	Código
1900S 8x10	8x10 mm	10 m	1/4"	1/4"	15 bar	50 °C	✓	✓	3,90	019000080


Enrollador de manguera automático,
con manguera de 8x15 mm

1900M^{8x15}



Características:


- Enrollador de manguera automático, cuerpo de plástico a prueba de golpes, **para aire o agua**
- Presión máxima de funcionamiento: 15 bar
- Manguera de poliuretano trenzado
- Estructura de polipropileno
- Dispositivo para fijar automáticamente la manguera a la longitud deseada
- El mecanismo de la cremallera se puede desactivar para mantener la manguera tensada
- Rango de temperatura de funcionamiento del agua: -5 °C / +50 °C
- Se suministra con un soporte giratorio de 180° y un soporte de conexión rápida adicional



Artículo	Ø manguera D1xD	Longitud de la manguera	Accesorio	Accesorio	Presión máxima de funcionamiento	Temperatura máxima	Aire	Agua	Peso	Código
1900M 8X15	8x15 mm	15 m	1/4"	1/4"	15 bar	50 °C	✓	✓	6,00	019000085


Enrollador de manguera automático,
con manguera de 10x15 mm

1900M^{10x15}



Características:

- Enrollador de manguera automático, cuerpo de plástico a prueba de golpes, **para aire o agua**
- Presión máxima de funcionamiento: 15 bar
- Manguera de poliuretano trenzado
- Estructura de polipropileno
- Dispositivo para fijar automáticamente la manguera a la longitud deseada
- El mecanismo de la cremallera se puede desactivar para mantener la manguera tensada
- Rango de temperatura de funcionamiento del agua: -5 °C / +50 °C
- Se suministra con un soporte giratorio de 180° y un soporte de conexión rápida adicional



Artículo	Ø manguera D1xD	Longitud de la manguera	Accesorio	Accesorio	Presión máxima de funcionamiento	Temperatura máxima	Aire	Agua	Peso	Código
1900M 10X15	10x15 mm	15 m	3/8"	3/8"	15 bar	50 °C	✓	✓	6,80	019000115



ORDEN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO







BETA IBERIA S.L.
Avda. de Castilla, 26 - Nave 4
28830 San Fernando de Henares · MADRID
Tel. 91 6778340 · e-mail: beta.iberia@beta-tools.com
www.beta-tools.es

Las imágenes que se reproducen son indicativas. Beta Utensili S.p.A. se reserva el derecho de realizar actualizaciones y mejoras en su gama de productos, sin previo aviso.