



BETA UTENSILI S.p.A.

20845 SOVICO (MB) ITALY • Via A. Volta 18

☎ +39-039-2077.1 • 📠 +39-039-2010742

🌐 www.beta-tools.com • ✉ info@beta-tools.com

Stabilimenti di:

26823 CASTIGLIONE D'ADDA (LO)

Via Incoronata 35

☎ +39-0377-900508/9 • 📠 +39-0377-901704

67039 SULMONA (AQ)

C. da S. Nicola – Zona Industriale

☎ +39-0864-2504.1 • 📠 +39-0864-253132

SCHEDA TECNICA

9738 CUTTING OIL

ST9738_rev00 – IT 04/2020

Olio da taglio

CARATTERISTICHE

Base: Miscela di oli a elevato potere lubrificante.

Aspetto: Olio paglierino

Propellente: Idrocarburi, denaturati, inodori e non tossici.



DESCRIZIONE

Olio da taglio a base minerale, anti-saldante e anti-usura. Può essere utilizzato sia pe lavorazioni su macchine manuali che automatiche. Con alto potere protettivo e alta resistenza all'ossidazione, preserva dalla formazione di ruggine su macchine e pezzi lavorati. Alto potere raffreddante. Lavabile con acqua. Non contiene solventi

PROPRIETÀ

- Elevata resistenza al velo d'olio;
- Eccellente potere raffreddante in relazione alla viscosità;
- Bassa tensione di vapore, che preserva il prodotto dall'emanazione di fumi e odori fastidiosi per gli operatori;
- Buon potere protettivo che contribuisce a preservare dalla ruggine le macchine e i pezzi lavorati;
- Elevata resistenza all'ossidazione e alla degradazione, che esclude la possibilità di formazione di gomme o residui che possono contrastare i movimenti delle slitte
- Lavabile con acqua.

NON CONTIENE CFC

NON CONTIENE CLORO E SOLVENTI

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Agitare la bomboletta prima dell'uso.

Spruzzare il prodotto sulle parti da lavorare.

E' asportabile con l'acqua.

FORMATI DISPONIBILI

Bomboletta 400 ml. Confezione da 12 pezzi

I dati contenuti in questo documento sono forniti a titolo informativo ma non costituiscono specifica di fornitura. BETA UTENSILI SPA garantisce la costanza qualitativa in relazione alle proprie specifiche tecniche. Non possiamo assumerci la responsabilità di risultati ottenuti da terzi dove i metodi di lavoro non sono sotto il nostro diretto controllo. È responsabilità dell'utilizzatore verificare la validità delle caratteristiche del prodotto in relazione alle sue necessità produttive e di adottare tutte le necessarie misure per la protezione delle persone e delle cose dalle situazioni che si possono verificare con la messa in opera del prodotto. BETA UTENSILI SPA non riconosce nessuna esplicita e/o tacita responsabilità, per danni di qualsiasi genere, accidentali o derivanti dall'uso non appropriato del prodotto, compreso la perdita di profitti.



BETA UTENSILI S.p.A.

20845 SOVICO (MB) ITALY • Via A. Volta 18

☎ +39-039-2077.1 • 📠 +39-039-2010742

🌐 www.beta-tools.com • ✉ info@beta-tools.com

Stabilimenti di:

26823 CASTIGLIONE D'ADDA (LO)

Via Incoronata 35

☎ +39-0377-900508/9 • 📠 +39-0377-901704

67039 SULMONA (AQ)

C. da S. Nicola – Zona Industriale

☎ +39-0864-2504.1 • 📠 +39-0864-253132

TECHNICAL DATA SHEET

9738 CUTTING OIL

ST9738_rev00 – EN 04/2020

Cutting Oil

CHARACTERISTICS

Base: Mixture of oils and additives with high cooling power

Propellant: Denatured and odourless hydrocarbon (VOC Free)

Appearance: Yellow viscous liquid



DESCRIPTION

Mineral cutting oil, anti-sticking and anti-wear. Can be used on both manual and automatic machines. Highly protective and resistant to oxidation; prevents rust from forming on machines and workpieces. Highly cooling. Water washable. Solvent-free.

PROPERTIES

- For any ferrous and non-ferrous metal
- It has anti-rust properties

SOLVENT FREE CFC FREE

INSTRUCTIONS OF USE

Shake before use. Spray the product from 10 cm distance over the surfaces to be worked. Washable.

PACKAGING

Spray Aerosol ml 400. Box 12 Aerosol.

The data contained in this document are provided for information purposes but are not specific supply even if they are considered as reliable products in our laboratories. BETA UTENSILI SPA ensures consistent quality in relation to their own specifications. We can not take responsibility for results obtained by others where the methods of work are not under our direct control. It is your responsibility to verify the validity of the product characteristics in relation to its production needs and to take all necessary measures for the protection of people and things from the situations that may occur with the implementation of the product. BETA UTENSILI SPA disclaims all express and / or tacit responsibility for damages of any kind, consequential or incidental inappropriate use of BETA UTENSILI SPA product, including lost profits.