


**1048N**
**SIKO kleště s rukojetmi potaženými PVC**
**ISO 8976**

Vylepšená geometrie indukčně kalených zubů dává SIKO kleštím 1048N efektivní, silný, bezpečný a dlouhotrvající úchop. Kvalita úchopu je vylepšená profilem čelistí s optimální ergonomií a funkčností. Odlišuje SIKO kleště 1048N od běžných kleští dostupných na trhu. Konstrukce spoje poskytuje optimální odolnost proti zatížení a 8 poloh rozteče čelistí zvyšuje účinnost uchopení a trubek.

Charakteristické vlastnosti:

- Geometrie zubů vyvinutá pro lepší uchycení trubek a matic: až 60 mm pro velikost 300 mm
- Vylepšená ergonomie díky většímu úhlu hlavy a rukojeti
- Trojúhelníkový průřez rukojetí pro zvětšení kontaktní plochy s rukou
- 8 poloh rozteče čelistí u nejprodávanejší velikosti 250 mm
- Úzké čelisti umožňují přístup do úzkých prostor
- Vyztužený spoj odolnější proti opotřebení
- Ochrana proti nechtěnému skřípnutí prstů
- Fosfátová povrchová úprava
- Rukojeti jsou potaženy protiskluzovým PVC
- Vyrobeny z chrom-vanadiové oceli
- Norma DIN ISO 8976

	art.	L mm	A max mm	L1 mm	S mm	g
010480910	1048N 175	175	36	31	11	189
010480915	1048N 250	250	46	38	13	354
010480920	1048N 300	300	60	44	14.8	554
010480940	1048N 400	400	96	81	19	1180

