

1048N
Плоскогубцы переставные, Рукоятки с противоскользящим покрытием (ПВХ)
ISO 8976

Улучшенная геометрия зубов (индукционная закалка) обеспечивает крепкий захват рабочей поверхности, который гарантирует высокую эффективность, устойчивость и безопасность при работе. Переставные клещи 1048N среди аналогов выгодно отличает качество захвата, достигнутое в том числе за счет особой конструкции рукояток с оптимизированной эргономикой и повышенной функциональностью. Особое скользящее шарнирное соединение гарантирует более высокие показатели устойчивости к механическому воздействию, а восемь положений раскрытия - улучшенный захват рабочей поверхности (труба или шестигранник).

Основные характеристики:

- Особая геометрия зубов для лучшего захвата детали круглой или шестигранной формы: до 60 мм для длины 300 мм
- Улучшенная эргономика инструмента достигается за счет угла наклона рукояток
- Работать комфортней благодаря треугольной форме рабочих рукояток
- До 8 положений раскрытия
- Конусообразные губки позволяют работать в ограниченном пространстве
- Закаленный винт - повышенная износоустойчивость инструмента
- Особая конструкция зажимного механизма предотвращает защемление пальцев
- Фосфатирование
- Противоскользящие рукоятки из ПВХ
- Изготавливается из хромованадиевой стали
- Соответствует стандарту DIN ISO 8976

| art. | L mm | A max mm | L1 mm | S mm | g |
|-----------|------|----------|-------|------|------|
| 010480910 | 175 | 36 | 31 | 11 | 189 |
| 010480915 | 250 | 46 | 38 | 13 | 354 |
| 010480920 | 300 | 60 | 44 | 14.8 | 554 |
| 010480940 | 400 | 96 | 81 | 19 | 1180 |

