




BETA 1098NPL Flechtermaschinen mit PVC-Überzügen an den Griffen



Zertifizierungen und Standards

ISO 9242 DIN 5242

Eigenschaften

Robuste Flechtermaschinen für präzise Anwendungen mit PVC-Griff

VIELSEITIGKEIT

Ein einfaches, aber äußerst effektives Werkzeug, mit dem Sie in einem einzigen Arbeitsgang Gewinde drehen und schneiden können.

PRÄZISION

Das Profil der Schneiden ist so gestaltet, dass die Schneidvorgänge bei minimalem Kraftaufwand optimiert werden.

HANDLING

Ergonomische Griffe, die das Drehen des Werkzeugs während des Gebrauchs erleichtern und das Schneiden und Drehen auf der Baustelle beschleunigen.

MAXIMIERTE HEBELWIRKUNG

Werkzeug mit raffinierten Linien, um die Hebelwirkung zu maximieren und den Arbeitsaufwand zu minimieren.



ERGONOMISCHES PROFIL

In Zusammenarbeit mit Fachleuten entwickeltes Design, um die alltäglichen Arbeiten wie Schneiden und Verdrehen von Drähten zu beschleunigen.



INDUKTIV GEHÄRTETE SCHNEIDEN

Die Schneiden, die dem größten Verschleiß ausgesetzt sind, wurden einer zweiten Wärmebehandlung unterzogen, um sie härter und haltbarer zu machen.



LEICHTES ÖFFNEN

Schwenkgriffsystem, das das Öffnen durch die Schwerkraft erleichtert und den Benutzer entlastet.

Zertifizierungen und Standards

ISO 9242 DIN 5242

Artikel

	Art.	L ~	L1 mm
010980122	1098NPL 220	220	9
010980125	1098NPL 250	250	10
010980128	1098NPL 280	280	11

Scannen Sie den QR-Code, um auf die Registerkarte
Spezifikationen, Medien und Dokumentation mit einem

