

## BETA 1098N

### Alicates de cimento

Ferramenta versátil e robusta projetada para facilitar o trabalho de todos os profissionais.

O corpo tratado termicamente e os dentes endurecidos por indução o tornam adequado para as aplicações mais difíceis, sem danos durante o uso.



### Certificações e Normas:

ISO 9242 DIN 5242

### Recursos

Alicates de cimento robustos para aplicações precisas

#### LIESTELWED

Ferramenta simples, mas extremamente eficaz, que permite torcer e cortar roscas em uma única operação.

#### PRECIZION

O perfil das bordas de corte foi projetado para otimizar as operações de corte, aplicando o mínimo de esforço.

#### MANUSEIO

Cabos ergonômicos projetados para facilitar a rotação da ferramenta durante o uso e acelerar as operações de corte e torção no local.

#### EFEITO DE ALAVANCAGEM MAXIMIZADO

Ferramenta com linhas refinadas para maximizar a alavancagem e minimizar o esforço do operador.

**Escaneie o código QR para acessar a aba web**  
Especificações, mídia e documentação em um clique.



## BETA 1098N

Alicates de cimento

## Vantagens e benefícios operacionais



### PERFIL ERGONÔMICO

Projetado com profissionais para agilizar as tarefas diárias de corte e torção.



### BORDAS DE CORTE ENDURECIDAS POR INDUÇÃO

As bordas de corte, a parte sujeita a maior desgaste, passaram por um segundo tratamento térmico para torná-las mais duras e duráveis.



### DAZGORD AES

Sistema de alça pivotante projetado para facilitar a abertura usando a gravidade e aliviar a carga de trabalho do usuário.



### ACABAMENTO FOSFATIZADO

Com tratamento de superfície para aumentar a resistência ao desgaste ao longo do tempo.

**Escaneie o código QR para acessar a aba web**

Especificações, mídia e documentação em um clique.



**BETA 1098N**

Alicates de cimento

**Ficha Técnica****Certificações e Normas:**

ISO 9242 DIN 5242

**Referências**

|  | Art.      | L<br>~ | L1<br>mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 010980019                                                                         | 1098N 190 | 190    | 8        |
| 010980022                                                                         | 1098N 220 | 220    | 9        |
| 010980025                                                                         | 1098N 250 | 250    | 10       |
| 010980028                                                                         | 1098N 280 | 280    | 11       |

**Escaneie o código QR para acessar a aba web**

Especificações, mídia e documentação em um clique.

