

BETA 1098N

Rabitz-fogó, lakkozott

Sokoldalú és robusztus eszköz, amelyet úgy terveztek, hogy megkönnyítse minden szakember munkáját.

A hőkezelt test és az indukciósan edzett fogak alkalmassá teszik a legkeményebb alkalmazásokhoz is, anélkül, hogy használat közben megsérülne.



Tanúsítványok és szabványok:

ISO 9242 DIN 5242

Jellemzők

Robusztus Rabitz-fogó, lakkozott

VERSATILITÁS

Egyszerű, de rendkívül hatékony eszköz, amely lehetővé teszi a szálak csavarását és vágását egyetlen műveletben.

PRECISION

A vágóélek profilját úgy tervezték, hogy a vágási műveleteket a lehető legkisebb erőfeszítés mellett optimalizálják.

KEZELÉS

Ergonomikus fogantyúk, amelyeket úgy terveztek, hogy használat közben megkönnyítsék a szerszám forgását, és felgyorsítsák a helyszínen végzett vágási és csavarási műveleteket.

MAXIMALIZÁLT TŐKEÁTTÉTELI HATÁS

Finomított vonalvezetésű szerszám a maximális hatásfok elérése érdekében, a kezelői erőfeszítés minimalizálása mellett.

Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen



BETA 1098N

Rabitz-fogó, lakkozott

Előnyök és működési haszon



ERGONOMIKUS PROFIL

Szakemberekkel közösen kifejlesztett formatervezés a mindennapi drótvágási és -csavarási műveletek felgyorsítására.



INDUKCIÓSAN EDZETT VÁGÓÉLEK

A vágóélek, a legnagyobb kopásnak kitett rész, egy második hőkezelésen estek át, hogy keményebbek és tartósabbak legyenek.



KÖNNYŰ NYITÁS

Pivot-markolat rendszer, amelyet úgy terveztek, hogy megkönnyítse a gravitáció segítségével történő nyitást és megkönnyítse a felhasználó munkaterhelését.



FOSZFÁTOZOTT FELÜLET

Felületkezelés az idővel megnövekedett kopásállóság érdekében.

Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen



BETA 1098N

Rabitz-fogó, lakkozott

Műszaki adatlap

Tanúsítványok és szabványok:

ISO 9242 DIN 5242

Referenciák

	Art.	L ~	L1 mm
010980019	1098N 190	190	8
010980022	1098N 220	220	9
010980025	1098N 250	250	10
010980028	1098N 280	280	11

Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen

