

11031 Πέτρες κοπής σιδήρου και ανοξείδωτου, λεπτές ίσιες
A46U EN 12413
Προδιαγραφές:

- Πέτρες υπερ-υψηλής απόδοσης
- A46U - Γενικής χρήσης για κοπή ανοξείδωτου χάλυβα, κραματοποιημένου χάλυβα και επεξεργασμένου/ακατέργαστου χάλυβα
- Υψηλή ικανότητα αφαίρεσης υλικού συνδυασμένη με χαμηλή φθορά της πέτρας
- Ελάχιστη θέρμανση της πέτρας κατά την εργασία
- Μειωμένη παραγωγή γρεζιού
- Μειωμένη απορροφηθείσα ισχύς απο το ηλεκτρικό εργαλείο
- Συνιστάται η χρήση ισχυρών ηλεκτρικών εργαλείων

TOP LINE

Ø 65 mm

| art. | art. | Ø mm | S mm | F mm | max. rpm |
|-----------|--------------|---------|---------|---------|-------------|
| 110310006 | 11031 1,0-6 | 65 | 1,0 | 6,00 | 24000 |
| 110310010 | 11031 1,0-10 | 65 | 1,0 | 10,00 | 24000 |
| 110310020 | 11031 1,6-10 | 65 | 1,6 | 10,00 | 24000 |

