

**11035**
**Πέτρες κοπής σιδήρου και ανοξείδωτου, λεπτές, με επίπεδο κέντρο, για χρήση με φορητούς γωνιακούς τροχούς**
**A46U EN 12413**
**Χαρακτηριστικά:**

- Πέτρες εξαιρετικά υψηλής απόδοσης
- A46U για κοπή ανοξείδωτου χάλυβα, κραματωμένου χάλυβα και επεξεργασμένου/ανεπεξεργαστού χάλυβα
- Υψηλή αφαίρεση υλικού σε συνδυασμό με χαμηλή φθορά των πετρών
- Ελάχιστη θέρμανση του εν ενεργία δίσκου
- Μειωμένη παραγωγή γρεζιών
- Μειωμένη απορρόφηση ισχύος του ηλεκτρικού εργαλείου
- Συνιστάται η χρήση ισχυρών ηλεκτρικών εργαλείων
- Ø 125 mm

**TOP LINE**
**Ø 125 mm**

art.	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	
110350022	11035 1,0-22,23	125	1,0	22,23	12200
110350042	11035 1,2-22,23	125	1,2	22,23	12200
110350062	11035 1,6-22,23	125	1,6	22,23	12200

