


110BA

sparkproof adjustable wrenches

		art.	L mm				
	001100810	110BA 100	100	13	39	8,9	33
	001100815	110BA 150	150	18	49	12,2	33
	001100820	110BA 200	200	24	58	15,0	275
	001100825	110BA 250	250	30	60	18,2	505
	001100830	110BA 300	300	36	63	19,0	770
	001100837	110BA 375	375	46	66	24,5	1500
*	001100845	110BA 450	450	55	120	26,7	2261
*	001100860	110BA 600	600	65	155	36,0	4705



Strumenti concepiti in lega beta-cobalto (sparking) e con rivetti nichelati in rame
per prevenire il scintillio e con appropiate finiture anti-scintille.

Conditioned and tagged in Zone della categoria per temperature elevate.

This sparkproof tool's coated in nickel in contact with copper or will prevent the transfer
of electricity.

Applicazioni: tutti gli usi tipici della categoria super-velocità, soprattutto
nei casi di elevate temperature.



Strumenti concepiti in lega beta-cobalto (sparking) e con rivetti nichelati in rame
per prevenire il scintillio e con appropiate finiture anti-scintille.

Conditioned and tagged in Zone della categoria per temperature elevate.

This sparkproof tool's coated in nickel in contact with copper or will prevent the transfer
of electricity.

Applicazioni: tutti gli usi tipici della categoria super-velocità, soprattutto
nei casi di elevate temperature.

