

**111E-HS**
**Clé à molette à ouverture graduée, chromée H-SAFE**
**DIN 3117 ISO 6787**

- Rotation de la molette vers la droite
- Échelle millimétrique et en pouces

Équipée du système de retenue antichute H-SAFE



Caractéristiques :


- Tête inclinée à 15° pour manœuvrer même dans les espaces les plus difficiles
- L'étude de la nouvelle ergonomie permet d'obtenir une réduction du poids de 20 %
- Ouverture de clé surdimensionnée
- Faible encombrement de la tête de mâchoire entièrement ouverte
- Rotation vers la droite
- Double marquage laser en mm/pouces
- Tête chromée satinée pour une meilleure lecture de l'échelle
- Corps avec finition chromée satinée
- Fabriquée en acier allié haute performance pour une résistance mécanique élevée à la torsion
- Traitements thermiques dédiés pour une excellente résistance à l'usure
- Poignée large pour un confort maximal
- Orifice sur la branche pour accrocher la clé
- Conforme à la norme DIN 3117 - ISO 6787



Légère

Compacte

Ergonomique

	art.				
001114120	111E-HS 200	200	8	29	265
001114125	111E-HS 250	250	10	34	387
001114130	111E-HS 300	300	12	40	685
001114138	111E-HS 380	380	15	45	1170
001114145	111E-HS 450	450	18	54	1780