


ISO 2380

- Griffe aus Bimaterial für maximale Kraftübertragung mit niedrigstem Kraftaufwand und höchstem Komfort.
- Das ergonomische Design passt sich perfekt der Handfläche an.
- Profil und Größe sind auf dem Kugelkopf aufgeführt, für eine schnelle Identifizierung.
- Die geprüften Beta Klingen bieten Elastizität, Härte und Verschleißfestigkeit an der Spitze der Kategorie der professionellen Schraubendreher.
- Die Spitze ist ohne Verchromung, um eine perfekte Verbindung/Kopplung mit der Schraube zu garantieren und ist dank einer Phosphatierungsbehandlung vor Oxidation geschützt.

Die Weiterentwicklung des Schraubendrehers!

art.	SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	h mm
012011003	1201E 2,5X50	146	2,5	35,0
012011006	1201E 2,5X75	166	2,5	35,5
012011009	1201E 3X75	171	3,0	37,4
012011012	1201E 3X100	196	3,0	40,0
012011018	1201E 3,5X75	171	3,5	41,1
012011021	1201E 3,5X100	196	3,5	41,2
012011030	1201E 4X100	196	4,0	44,6
012011033	1201E 4X125	221	4,0	46,6
012011036	1201E 4X150	246	4,0	50,3
012011039	1201E 5,5X100	209	5,0	68,6
012011040	1201E 5,5X125	234	5,0	70,5
012011042	1201E 5,5X150	259	5,0	75,8
012011048	1201E 6,5X100	220	6,0	95,8
012011050	1201E 6,5X125	234	6,0	99
012011051	1201E 6,5X150	270	6,0	104,8
012011057	1201E 8X150	282	8,0	159
012011060	1201E 8X200	332	8,0	209,8
012011066	1201E 10X200	332	9,5	220,6

