



BETA 1210E/GE

Chave de fendas Evox-E elétrica



Certificações e Normas



Caraterísticas

Chave de fendas elétrica com 6 pontas mistas e porta-pontas magnético, adequado para todas as pontas com encaixe hexagonal de 1/4".

4 vezes mais rápida

A bateria de íões de lítio de 3,7V e 2300mAh garante 1000 ligações de parafusos por ciclo de carga. A velocidade de aperto é 4 vezes mais rápida do que a de uma chave de fendas convencional.

Praticidade

O seu tamanho pequeno e os LEDs frontais em forma de anel tornam-na perfeita para trabalhar em espaços confinados e com pouca iluminação. Além disso, os LED indicam o estado de carga da chave de fendas elétrica. 1 LED: 0-25%

Desempenho

Componentes internos de alta qualidade e um design ergonómico permitem um binário de aperto de 1,2 Nm em modo elétrico e mais de 12 Nm em modo manual.



Chaves de acionamento seladas

Os botões de arranque integrados e protegidos impedem o funcionamento acidental e protegem a ferramenta de influências externas.



Anéis LED frontais

Excelente visibilidade do ponto de trabalho, mesmo em caso de iluminação insuficiente. Além disso, indicam o estado de carga da chave de fendas elétrica.



Recarga rápida

Totalmente recarregada, através do cabo USB-C convencional, em menos de duas horas.

Certificações e Normas



862PE 4: n. 1 □ 50 mm
862PE 5: n. 1 □ 50 mm
862PH 2: n. 1 □ 50 mm
862PZ 2: n. 1 □ 50 mm
862TX 25: n. 1 □ 50 mm
862TX 30: n. 1 □ 50 mm

Referências

	Art.		L mm
012100701	1210E/GE	○ 4-5 mm ⊕ PH2 ⊕ PZ2 ⊗ T25 - T30	150

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num

