



## BETA 1224

Chaves de fendas Morphos para parafusos de perfil de fenda sem cabeça



### Certificações e Normas



## Caraterísticas

Concebida para reduzir a fadiga e assegurar uma transmissão de binário elevado, mesmo nas aplicações mais exigentes.

### TRANSMISSÃO DE BINÁRIO ELEVADO

O punho inovador de três materiais, com um núcleo rígido de polipropileno e pontas duplas macias, garante uma transmissão de força eficaz e constante. As zonas de deformação controlada adaptam-se aos pontos de contacto da palma da mão, melhorando a eficácia do impulso e da fixação.

### CONTROLO E PRECISÃO

A forma ergonómica e os apoios concebidos para o dedo indicador e o polegar garantem uma aderência firme e uma centragem precisa da lâmina no parafuso. Mesmo com as mãos sujas ou luvas, obtém-se a máxima direcionalidade e segurança durante a utilização.

### ADERÊNCIA PERFEITA E ANTI-ROLAMENTO

A textura em relevo garante uma aderência fiável, mesmo nas condições mais difíceis. O perfil triangular evita o rolamento na superfície de trabalho e promove uma utilização estável e contínua.

### RESISTÊNCIA E DURABILIDADE

A lâmina em aço cromada com acabamento jato de areia oferece proteção contra a corrosão e o desgaste. A ponta fosfatada preta garante um ajuste preciso ao parafuso e reduz o risco de deslizamento, prolongando a vida útil da ferramenta.



### ESTRUTURA TRIMATERIAL

O núcleo interno rígido de polipropileno é combinado com pontas macias e de alta aderência para garantir uma transmissão de binário superior.



### DEFORMAÇÃO CONTROLADA

As zonas macias deformam-se de forma controlada, adaptando-se ao ponto de contacto e amplificando o impulso sem cansar a mão.



### ANTI-ROTAÇÃO

A forma triangular impede o rolamento na bancada de trabalho, melhorando a segurança e a estabilidade.



## Dimensões



## Certificações e Normas



## Referências

	Art.	SxDxL mm	L1 mm	 g
012240003	1224 2,5X60	0,4x2,5x60	161	36
012240006	1224 3X75	0,5x3x75	176	39
012240009	1224 3X100	0,5x3x100	201	40
012240012	1224 4X100	0,8x4x100	209	64
012240018	1224 5X125	1x5x125	234	76,5
012240024	1224 6,5X150	1,2x6,5x150	271	115

**Digitalize o código QR para aceder ao separador web**

Especificações, suportes e documentação num

