



BETA 1228RTX Κατσαβίδα για βίδες Tamper Resistant Torx®



Πιστοποιήσεις και Πρότυπα



Χαρακτηριστικά

Σχεδιασμένο για να μειώνει την κόπωση και να εξασφαλίζει υψηλή μετάδοση ροπής ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΠΗΣ

Η πρωτοποριακή λαβή από τρία υλικά, με άκαμπτο πυρήνα από πολυπροπυλένιο και διπλά μαλακά ένθετα, εξασφαλίζει αποτελεσματική και σταθερή μετάδοση δύναμης. Οι ζώνες ελεγχόμενης παραμόρφωσης προσαρμόζονται στα σημεία επαφής της παλάμης, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα της ώθησης και της

ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΪΒΕΙΑ

Το εργονομικό σχήμα και τα σχεδιασμένα στηρίγματα δείκτη και αντίχειρα εγγυώνται σταθερό κράτημα και ακριβές κεντράρισμα της λεπίδας στη βίδα. Ακόμη και με βρώμικα χέρια ή γάντια, επιτυγχάνετε μέγιστη κατευθυντικότητα και ασφάλεια κατά τη χρήση.

ΤΈΛΕΙΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΪΑ

Η ανάγλυφη υφή εξασφαλίζει αξιόπιστο κράτημα ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Το τριγωνικό προφίλ αποτρέπει την κύλιση στην επιφάνεια εργασίας και προάγει τη σταθερή και συνεχή χρήση.

ΑΝΤΟΧΉ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ

Η επιχρωμιωμένη χαλύβδινη λεπίδα με αμμοβολή προσφέρει προστασία από τη διάβρωση και τη φθορά. Το μαύρο φωσφορούχο άκρο εξασφαλίζει ακριβή εφαρμογή με τη βίδα και μειώνει τον κίνδυνο ολίσθησης, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του εργαλείου.



ΔΟΜΉ ΑΠΌ ΤΡΙΜΕΡΈΣ ΥΛΙΚΌ
Ο άκαμπτος εσωτερικός πυρήνας από πολυπροπυλένιο συνδυάζεται με μαλακά ένθετα υψηλής πρόσφυσης, ώστε να εξασφαλίζεται ανώτερη μετάδοση ροπής.



ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΌΡΦΩΣΗ
Οι μαλακές περιοχές παραμορφώνονται με ελεγχόμενο τρόπο, προσαρμόζονται στο σημείο επαφής και ενισχύουν την ώθηση χωρίς να κουράζουν το



ANTI-ROTATION
Το τριγωνικό σχήμα αποτρέπει την κύλιση στον πάγκο εργασίας, βελτιώνοντας την ασφάλεια και τη σταθερότητα.


Διαστάσεις



Πιστοποιήσεις και Πρότυπα



Αναφορές

	Art.		L mm	L1 mm	Ø mm
012280109	1228RTX 9	T9	60	169	4
012280110	1228RTX 10	T10	80	189	4
012280115	1228RTX 15	T15	80	189	4
012280120	1228RTX 20	T20	100	209	4,5
012280125	1228RTX 25	T25	100	209	5
012280127	1228RTX 27	T27	115	236	6
012280130	1228RTX 30	T30	115	236	6
012280140	1228RTX 40	T40	130	263	7

Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην
Προδιαγραφές, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.

