



## BETA 1234MQF/LP Csavarhúzó hernyócsavarokhoz

### Tanúsítványok és szabványok



EN60900

### Jellemzők

A professzionális villanszerelők igényeihez tervezték, a precizitás, a biztonság és a kényelem tökéletes egyensúlyát kínálja.

#### SZIGETELÉS 1,000V

Az EN 60900 tanúsítvánnyal 1000 V-ig terjedő szigetelést biztosít, így maximális biztonságot garantál az elektromos berendezéseken végzett munkák során. Ideális olyan szakemberek számára, akik minden munka során minőséget, megbízhatóságot és védelmet követelnek meg.

#### OPTIMALIZÁLT KIALAKÍTÁS

A csavarhúzó három funkcionális zónával rendelkezik: egy hatszögletű precíziós zóna a pontos vezérléshez, egy texturált kör alakú gyorsasági zóna a gyors forgatáshoz és egy háromszög alakú meghúzási zóna a nagyobb erő kifejtéséhez. Minden részletet a kényelem, a hatékonyság és a pontosság érdekében terveztünk minden művelet

#### TÖKÉLETES FOGÁS ÉS GÖRDÜLÉSGÁTLÓ

A dombornyomott textúra a nagyobb tapadást biztosító TPU anyaggal kombinálva a legnehezebb körülmények között is biztos fogást biztosít, míg a megnövelt markolat optimalizálja az ergonómiát, stabil és kényelmes fogást biztosítva a legpontosabb műveletek során is.



#### KARCSÚ TECHNOLOGIA

A Slim technológia csökkenti a penge átmérőjét anélkül, hogy a szigetelő vastagsága megváltozna, így a kényelem javul anélkül, hogy a biztonság csökkenne.



#### SLIM FOGYASZTÓ

A karcsú markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosít, nagyobb mozgékonyt biztosít szűk helyeken is.




#### LAPOS SAPKA ÉS FELISMERÉS

A lapos markolat a végén extra erőt biztosít, és a méret lenyomata miatt megkönnyíti az azonosítást.

## Tanúsítványok és szabványok

EN60900

### Referenciák

	Art.	SxDxL mm	L1 mm	g
012340600	1234MQF/LP 0,4X2,5	0,4x2,5x75	178	30
012340602	1234MQF/LP 0,5X3	0,5x3x100	203	34
012340603	1234MQF/LP 0,6X3,5	0,6x3,5x100	203	34
012340605	1234MQF/LP 0,8X4	0,8x4x100	203	38
012340606	1234MQF/LP 1X4,5	1x4,5x125	228	46
012340609	1234MQF/LP 1X5,5	1x5,5x125	234	68
012340612	1234MQF/LP 1,2X6,5	1,2x6,5x150	259	88

**Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez**

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen

