



## BETA 1234MQF/LP

### Chaves de fendas para parafusos de perfil de fenda sem cabeça

#### Certificações e Normas



EN60900

#### Caraterísticas

Concebida para satisfazer as necessidades dos electricistas profissionais, oferece um equilíbrio perfeito entre precisão, segurança e conforto.

##### ISOLAMENTO 1.000V

Com certificação EN 60900, oferece um isolamento até 1000V, garantindo a máxima segurança nos trabalhos em instalações eléctricas. Ideal para profissionais que exigem qualidade, fiabilidade e proteção em cada trabalho.

##### DESIGN OPTIMIZADO

A chave de fenda possui três áreas funcionais: uma zona de precisão hexagonal para um controlo preciso, uma zona de velocidade circular texturizada para uma rotação rápida e uma zona de aperto triangular para aplicar mais força. Todos os pormenores foram concebidos para proporcionar conforto, eficiência e precisão em todas as

##### ADERÊNCIA PERFEITA E ANTI-ROLAMENTO

A textura em relevo, combinada com o material TPU para maior aderência, garante uma aderência segura mesmo nas condições mais difíceis, enquanto o punho alargado otimiza a ergonomia, garantindo uma aderência estável e confortável durante as operações mais precisas.



##### TECNOLOGIA SLIM

A tecnologia Slim reduz o diâmetro da lâmina sem alterar a espessura do isolador, aumentando o conforto sem comprometer a segurança.



##### PUNHO FINO

O punho fino garante uma aderência segura e confortável, oferecendo maior manobrabilidade mesmo em espaços apertados.




##### TAMPA PLANA E RECONHECIMENTO

O punho plano na extremidade proporciona uma alavanca extra e facilita a identificação devido à impressão do tamanho.

## Certificações e Normas

EN60900

## Referências

	Art.	SxDxL mm	L1 mm	g
012340600	1234MQF/LP 0,4X2,5	0,4x2,5x75	178	30
012340602	1234MQF/LP 0,5X3	0,5x3x100	203	34
012340603	1234MQF/LP 0,6X3,5	0,6x3,5x100	203	34
012340605	1234MQF/LP 0,8X4	0,8x4x100	203	38
012340606	1234MQF/LP 1X4,5	1x4,5x125	228	46
012340609	1234MQF/LP 1X5,5	1x5,5x125	234	68
012340612	1234MQF/LP 1,2X6,5	1,2x6,5x150	259	88

**Digitalize o código QR para aceder ao separador web**

Especificações, suportes e documentação num

