



BETA 1235MQ/C PZ Slim kombinált csavarhúzó Pozidriv® és hasítottfejű csavarokhoz

Tanúsítványok és szabványok



EN60900

Jellemzők

A professzionális villanszerelők igényeihez tervezték, a precizitás, a biztonság és a kényelem tökéletes egyensúlyát kínálja.

SZIGETELÉS 1,000V

Az EN 60900 tanúsítvánnyal 1000 V-ig terjedő szigetelést biztosít, így maximális biztonságot garantál az elektromos berendezéseken végzett munkák során. Ideális olyan szakemberek számára, akik minden munka során minőséget, megbízhatóságot és védelmet követelnek meg.

OPTIMALIZÁLT KIALAKÍTÁS

A csavarhúzó három funkcionális zónával rendelkezik: egy hatszögletű precíziós zóna a pontos vezérléshez, egy texturált kör alakú gyorsasági zóna a gyors forgatáshoz és egy háromszög alakú meghúzási zóna a nagyobb erő kifejtéséhez. Minden részletet a kényelem, a hatékonyság és a pontosság érdekében terveztünk minden művelet

TÖKÉLETES FOGÁS ÉS GÖRDÜLÉSGÁTLÓ

A dombornyomott textúra a nagyobb tapadást biztosító TPU anyaggal kombinálva a legnehezebb körülmények között is biztos fogást biztosít, míg a megnövelt markolat optimalizálja az ergonómiát, stabil és kényelmes fogást biztosítva a legpontosabb műveletek során is.



KARCSÚ TECHNOLÓGIA

A Slim technológia csökkenti a penge átmérőjét anélkül, hogy a szigetelő vastagsága megváltozna, így a kényelem javul anélkül, hogy a biztonság csökkenne.



SLIM FOGYASZTÓ

A karcsú markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosít, nagyobb mozgékonyt biztosít szűk helyeken is.



LAPOS SAPKA ÉS FELISMERÉS

A lapos markolat a végén extra erőt biztosít, és a méret lenyomata miatt megkönnyíti az azonosítást.





Méreték



Tanúsítványok és szabványok

□ EN60900

Referenciák

	Art.		 g
012350309	1235MQ/C PZ1	 PZ1+LPP	38
012350318	1235MQ/C PZ2	 PZ2+LPP	68

Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen

