



BETA 1239MQ/F

Šroubovák pro šrouby Pozidriv® a Supadriv® s křížovou hlavou

Certifikace a normy



EN60900

Funkce

Je navržen pro potřeby profesionálních elektrikářů a nabízí dokonalou rovnováhu mezi přesností, bezpečností a pohodlím.

IZOLACE 1 000 V

Díky certifikaci EN 60900 nabízí izolaci až do 1000 V, což zaručuje maximální bezpečnost při práci na elektrických instalacích. Ideální pro profesionály, kteří vyžadují kvalitu, spolehlivost a ochranu při každé práci.

OPTIMALIZOVANÁ KONSTRUKCE

Šroubovák má tři funkční oblasti: šestihrannou přesnou zónu pro přesné ovládání, texturovanou kruhovou rychlou zónu pro rychlé otáčení a trojúhelníkovou utahovací zónu pro použití větší síly. Každý detail je navržen pro pohodlí, efektivitu a přesnost při každé operaci.

PERFEKTNÍ ÚCHOP A OCHRANA PROTI PŘETÁČENÍ

Reliéfní textura v kombinaci s materiálem TPU pro lepší přilnavost zajišťuje bezpečné uchopení i v těch nejtěžších podmínkách, zatímco zvětšené rukojeti optimalizují ergonomii a zajišťují stabilní a pohodlný úchop při nejpřesnějších operacích.



ŠTÍHLÁ TECHNOLOGIE

Technologie Slim zmenšuje průměr čepele, aniž by se změnila tloušťka izolátoru, což zvyšuje pohodlí bez snížení bezpečnosti.



ŠLIM RUKOJEŤ

Štíhlá rukojeť zajišťuje bezpečný a pohodlný úchop a nabízí lepší manévrovatelnost i ve stísněných prostorách.



PLOCHÝ UZÁVĚR A ROZPOZNÁNÍ



Plochá rukojeť na konci poskytuje dodatečnou páku a usnadňuje identifikaci díky potisku velikosti.

Certifikace a normy

EN60900



Výsledky

	Art.	PZ	L mm	L1 mm	 g
012390403	1239MQ/F PZ0	0	60	163	28
012390409	1239MQ/F PZ1	1	75	178	36
012390418	1239MQ/F PZ2	2	100	209	68

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

