



BETA 1239MQ/F Schraubendreher für Pozidriv®-Supadriv®-Schrauben

Zertifizierungen und Standards



EN60900

Eigenschaften

Er wurde speziell für die Bedürfnisse professioneller Elektriker entwickelt und bietet ein perfektes Gleichgewicht aus Präzision, Sicherheit und Komfort.

ISOLIERUNG 1.000V

Mit der EN 60900-Zertifizierung bietet er eine Isolierung bis zu 1000 V und garantiert somit maximale Sicherheit bei Arbeiten an elektrischen Anlagen. Ideal für Profis, die bei jeder Arbeit Qualität, Zuverlässigkeit und Schutz verlangen.

OPTIMIERTES DESIGN

Der Schraubendreher verfügt über drei Funktionsbereiche: eine sechseckige Präzisionszone für eine genaue Kontrolle, eine strukturierte kreisförmige Geschwindigkeitszone für eine schnelle Drehung und eine dreieckige Anzugszone für eine höhere Kraftanwendung. Jedes Detail ist auf Komfort, Effizienz und Präzision bei jedem

PERFEKTER GRIFF UND ANTI-ROLL

Die geprägte Textur in Verbindung mit dem TPU-Material für eine bessere Haftung sorgt für einen sicheren Griff auch unter schwierigsten Bedingungen, während der vergrößerte Griff die Ergonomie optimiert und einen stabilen und bequemen Halt bei präzisen Arbeiten gewährleistet.



SCHLANKE TECHNIK

Die Slim-Technologie reduziert den Klingendurchmesser, ohne die Dicke des Isolators zu verändern, und verbessert so den Komfort, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.



SLIM-GRIFF

Der schlanke Griff sorgt für einen sicheren und bequemen Halt und bietet eine bessere Manövrierfähigkeit auch in engen Räumen.



FLACHKAPPE UND ERKENNUNG

Der flache Griff am Ende sorgt für zusätzliche Hebelwirkung und erleichtert die Identifikation durch den Größenaufdruck.

Zertifizierungen und Standards



EN60900

Artikel

	Art.	PZ	L mm	L1 mm	 g
012390403	1239MQ/F PZ0	0	60	163	28
012390409	1239MQ/F PZ1	1	75	178	36
012390418	1239MQ/F PZ2	2	100	209	68

Scannen Sie den QR-Code, um auf die Registerkarte
Spezifikationen, Medien und Dokumentation mit einem

