



BETA 1239MQ/F

Destornillador

Pozidriv®-Supadriv®, aislado

Certificaciones y Normas



EN60900

Características

Diseñado para satisfacer las necesidades de los electricistas profesionales, ofrece un equilibrio perfecto entre precisión, seguridad y comodidad.

AISLAMIENTO 1.000V

Con certificación EN 60900, ofrece un aislamiento de hasta 1000V, garantizando la máxima seguridad al trabajar en instalaciones eléctricas. Ideal para profesionales que exigen calidad, fiabilidad y protección en cada trabajo.

DISEÑO OPTIMIZADO

El destornillador presenta tres zonas funcionales: una zona de precisión hexagonal para un control exacto, una zona de velocidad circular texturizada para una rotación rápida y una zona de apriete triangular para aplicar más fuerza. Cada detalle está diseñado para ofrecer comodidad, eficacia y precisión en cada operación.

AGARRE PERFECTO Y ANTIDESLIZAMIENTO

La textura en relieve, combinada con el material TPU para una mayor adherencia, garantiza un agarre seguro incluso en las condiciones más difíciles, mientras que el mango agrandado optimiza la ergonomía, asegurando un agarre estable y cómodo durante las operaciones más precisas.



TECNOLOGÍA SLIM

La tecnología Slim reduce el diámetro de la hoja sin alterar el grosor del aislante, mejorando la comodidad sin comprometer la seguridad.



MANGO SLIM

El mango delgado garantiza un agarre seguro y cómodo, ofreciendo una mayor maniobrabilidad incluso en espacios reducidos.



TAPA PLANA Y RECONOCIMIENTO

El mango plano del extremo proporciona una palanca adicional y facilita la identificación gracias a la impresión del tamaño.

Certificaciones y Normas



EN60900

Referencias

	Art.	PZ	L mm	L1 mm	 g
012390403	1239MQ/F PZ0	0	60	163	28
012390409	1239MQ/F PZ1	1	75	178	36
012390418	1239MQ/F PZ2	2	100	209	68

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un

