



BETA 1239MQ/F Csavarhúzó keresztfejű Pozidriv®-Supadriv® csavarokhoz

Tanúsítványok és szabványok



EN60900

Jellemzők

A professzionális villanyszerelők igényeihez tervezték, a precizitás, a biztonság és a kényelem tökéletes egyensúlyát kínálja.

SZIGETELÉS 1,000V

Az EN 60900 tanúsítvánnyal 1000 V-ig terjedő szigetelést biztosít, így maximális biztonságot garantál az elektromos berendezéseken végzett munkák során. Ideális olyan szakemberek számára, akik minden munka során minőséget, megbízhatóságot és védelmet követelnek meg.

OPTIMALIZÁLT KIALAKÍTÁS

A csavarhúzó három funkcionális zónával rendelkezik: egy hatszögletű precíziós zóna a pontos vezérléshez, egy texturált kör alakú gyorsasági zóna a gyors forgatáshoz és egy háromszög alakú meghúzási zóna a nagyobb erő kifejtéséhez. Minden részletet a kényelem, a hatékonyság és a pontosság érdekében terveztünk minden művelet

TÖKÉLETES FOGÁS ÉS GÖRDÜLÉSGÁTLÓ

A dombornyomott textúra a nagyobb tapadást biztosító TPU anyaggal kombinálva a legnehezebb körülmények között is biztos fogást biztosít, míg a megnövelt markolat optimalizálja az ergonómiát, stabil és kényelmes fogást biztosítva a legfontosabb műveletek során is.



KARCSÚ TECHNOLOGIA

A Slim technológia csökkenti a penge átmérőjét anélkül, hogy a szigetelő vastagsága megváltozna, így a kényelem javul anélkül, hogy a biztonság csökkenne.



SLIM FOGYASZTÓ

A karcsú markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosít, nagyobb mozgékonyt biztosít szűk helyeken is.



LAPOS SAPKA ÉS FELISMERÉS

A lapos markolat a végén extra erőt biztosít, és a méret lenyomata miatt megkönnyíti az azonosítást.

Tanúsítványok és szabványok



EN60900

Referenciák

	Art.	PZ	L mm	L1 mm	 g
012390403	1239MQ/F PZ0	0	60	163	28
012390409	1239MQ/F PZ1	1	75	178	36
012390418	1239MQ/F PZ2	2	100	209	68

Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen

