BETA 1498H/16A

Chargeur de batterie électronique multifonction 12-24V

L'innovation et la technologie au service des professionnels avec 9 étapes de charge automatique.

Fonctionne sur les batteries au plomb et au lithium (Pb - GEL - Ca/Ca - AGM - Star/Stop - Lithium LiFePo4) avec une capacité de charge de 20-360Ah et une capacité de maintien de 20-550Ah.



Caractéristiques

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE:	230 (1ph) V
FRÉQUENCE:	50/60 Hz
TENSION:	12/24 V
TYPE DE BATTERIE:	Pb, GEL, Ca/Ca, AGM, Start/Stop, Lithium (LiFePo4)
COURANT DE CHARGE:	4/16 A
CAPACITÉ DE CHARGE:	20 - 360 Ah (LiFePO4 4 - 360 Ah)
CAPACITÉ DE RÉTENTION:	20/550 Ah
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE:	13,8V - 12A
Poids:	1,83





Certifications et normes :

CE

Caractéristiques

Écran LCD et indicateurs LED 3 couleurs pour une interface utilisateur claire et intuitive.

CHARGEUR INTELLIGENT

Logiciel de pointe capable de gérer indépendamment les paramètres sur tous les types de batteries.

PRATIQUE

La conception simple et les commandes intuitives permettent une utilisation aisée.

MULTIFONCTION

Chargeur de batterie capable d'assurer de multiples fonctions : charge, entretien et récupération.

BETA 1498H/16A

Chargeur de batterie électronique multifonction 12-24V

Avantages et bénéfices opérationnels



AFFICHAGE LUMINEUX

Grand écran clair pour une lecture aisée des données.



ANNEXE

Le crochet en fer à l'arrière permet d'accrocher le chargeur au mur.



REFROIDISSEMENT DU CIRCUIT

La grande grille de refroidissement empêche le chargeur de surchauffer, même en cas de performances élevées.



CHARGEMENT EFFICACE

Les matériaux de qualité garantissent la durabilité, des connexions sûres et une transmission efficace de la puissance.

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web

Spécifications, médias et documentation en un clic.

BETA 1498H/16A

Chargeur de batterie électronique multifonction 12-24V

Fiche technique

Caractéristiques

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE:	230 (1ph) V
FRÉQUENCE:	50/60 Hz
TENSION:	12/24 V
TYPE DE BATTERIE:	Pb, GEL, Ca/Ca, AGM, Start/Stop, Lithium (LiFePo4)
COURANT DE CHARGE:	4/16 A
CAPACITÉ DE CHARGE:	20 - 360 Ah (LiFePO4 4 - 360 Ah)
CAPACITÉ DE RÉTENTION:	20/550 Ah
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE:	13,8V - 12A
POSITIONS DE CHARGE:	9
Poids:	1,83

Certifications et normes :

CE

Références

	Art.	L mm	P mm	H mm
014980216	1498H/16A	298	152	88

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web

Spécifications, médias et documentation en un clic.