

1498LT/12-24
Φορητός εκκινητής υψηλής απόδοσης, 12-24 V, πάρα πολύ ελαφρύς, κατάλληλος για χρήση σε αυτοκίνητα, επαγγελματικά οχήματα και φορτηγά
CE

Ο μικροεπεξεργαστής παρέχει πλήρη προστασία από:


- ανάστροφη πολικότητα
- βραχυκυκλώματα
- λάθος τάση
- υπερφορτίσεις
- χαμηλή παροχή
- υπερθέρμανση


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- τάση λειτουργίας: 12/24V
- ρεύμα σε συνέχεια: 2000/1000 A
- μέγιστο ρεύμα εκκίνησης: 5000/2500 A
- ρεύμα κορυφής: 10000/5000 A
- ρεύμα τσιμπίδας: 1000 A
- μήκος καλωδίου: 160 cm
- διατομή καλωδίου: 25mm²
- αυτόματη τροφοδοσία: 4 Amp
- λειτουργία διατήρησης μνήμης
- διαστάσεις: 350x240x140 mm
- βάρος: 5 kg

12-24 Volts

Μέχρι και 10,000A σε βάρος 5 kg!



	art.	ά
014980014	1498LT/12-24	5