

BETA 1498PRO/12

Устройство пусковое портативное, 12 В, серия Pro

Передовые технологии и высокая пиковая мощность (3 200 А) для удовлетворения разнообразных потребностей профессионалов.

Современный цифровой дисплей и USB-разъемы делают наш бустер простым в использовании, а высококачественные аккумуляторы обеспечивают максимальную эффективность.



Технические характеристики

НАПРЯЖЕНИЕ:	12 V
ПИКОВЫЙ ТОК:	3200 A
ДЛИНА КАБЕЛЯ:	1,1 м
КАБЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ:	50 mm ²
ТИП БАТАРЕИ:	руководить (AGM)
ВЕС:	15,8 кг
Вес:	15,8



Сертификаты и стандарты:



Характеристики

Наш бустер оснащен графическим дисплеем с амперметром и статусом заряда, внутренним защитным предохранителем, герметичной свинцово-кислотной аккумуляторной батареей (AGM).

РЕЗИСТАНС

Высококачественные материалы обеспечивают прочность и долговечность даже после многочисленных использований.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Пиковая мощность выше среднего обеспечивает профессиональную работу даже с самыми слабыми аккумуляторами.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Современный дизайн и дисплей делают прибор интуитивно понятным и простым в использовании даже для неопытных пользователей.

ПРОЧНОСТЬ

Свинцово-кислотные аккумуляторы, входящие в состав этого инструмента, надежны и рассчитаны на многочисленные запуски в течение длительного времени.

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и



BETA 1498PRO/12

Устройство пусковое портативное,
12 В, серия Pro

Преимущества и операционные выгоды



ГРАФИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ

Большой, четкий дисплей для удобного чтения настроек.



ПРАКТИЧНОСТЬ

Удобная эргономичная ручка для легкой транспортировки



ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Благодаря гнезду для быстрой зарядки пускатель можно постоянно держать под напряжением, чтобы он всегда был готов к использованию в нужный момент.



POWERBANK

Два гнезда USB и USB-C для зарядки обеспечивают быструю и эффективную зарядку ваших электронных устройств.



ЗАЩИТА

Корпус из ударопрочной резины предназначен для предотвращения случайных повреждений, обеспечивая максимальную защиту и долговечность во время использования.



ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Практичный селекторный переключатель позволяет выбрать нужное напряжение или отключить бустер, тем самым оптимизируя срок службы аккумулятора.

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и



BETA 1498PRO/12

Устройство пусковое портативное,
12 В, серия Pro

Техническое описание

Технические характеристики

НАПРЯЖЕНИЕ:	12 V
ПИКОВЫЙ ТОК:	3200 A
ДЛИНА КАБЕЛЯ:	1,1 м
КАБЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ:	50 mm ²
ТИП БАТАРЕИ:	руководить (AGM)
ВЕС:	15,8 кг

Вес: 15,8

Сертификаты и стандарты:



ССЫЛКИ

	Art.
014980812	1498PRO/12

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и

