


1498TB/12-24
Ψηφιακός ελεγκτής μπαταρίας, 12V, και αναλυτής συστήματος φόρτισης/εκκίνησης, 12-24V
CE

- επιτρέπει έλεγχο των εξής: μπαταρία, εναλλάκτη (smart και νορμάλ) και μίζα, κυμάτωση διόδου τεστ σασί
- διαθέτει λογισμικό για εκτύπωση του τεστ από PC
- οθόνη οπίσθιου φωτισμού
- συμπαγής, ανθεκτικός σε κτυπήματα σκελετός
- λογισμικό σε 10 γλώσσες
- πλήρης με υποδοχή για σύνδεση φορητού μικρού εκτυπωτή (προαιρετικό εξάρτημα, Beta 1498ST/TB)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- εφαρμογές: Έλεγχος μπαταρίας 12V - Έλεγχος δυναμό, 12-24V - Έλεγχος μίζας
- περιοχή λειτουργίας: 100-2000 CCA
- πρότυπα αναφοράς: CCA,SAE,DIN,EN,IEC,JIS
- υποστηριζόμενες μπαταρίες: PB, WET, GEL, AGM, AGM FLAT, EFB
- βολτόμετρο: 9V-36V
- μήκος καλωδίου: 1600 mm
- γλώσσες: Ιταλικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Πολωνικά, Ρουμανικά, Ολλανδικά, Σουηδικά και Φινλανδικά
- παραδίδεται με: Καλώδιο USB και λογισμικό

		art.
	014980401	1498TB/12-24

