

1498/25A

Cargador de baterías multifunciones electrónico, 12-24 V

CE

- Pantalla gráfica retroiluminada
- Corriente máxima de carga continua 25 A
- Carga y mantenimiento
- Protección contra inversión de polaridad, cortocircuitos
- 9 fases de carga
- Sistema flotante
- Función SHOW ROOM (13,8 V - 21 A)
- Función SUMINISTRO (14 V - 21 A)
- Función de ahorro de memoria (13,8 V - 21 A)
- Función de recuperación de baterías
- Portapinzas
- Gancho de fijación abatible
- Accesorios incluidos: cable con pinza



- Pantalla gráfica retroiluminada
- Corriente máxima de carga continua 25 A
- Carga y mantenimiento
- Protección contra inversión de polaridad, cortocircuitos
- 9 fases de carga
- Sistema flotante
- Función SHOW ROOM (13,8 V - 21 A)
- Función SUMINISTRO (14 V - 21 A)
- Función de ahorro de memoria (13,8 V - 21 A)
- Función de recuperación de baterías
- Portapinzas
- Gancho de fijación abatible
- Accesorios incluidos: cable con pinza



Datos técnicos:

- Alimentación: 220-240 V
- Potencia: 390 W
- Corriente de carga: 5-25 A
- Tipos de baterías: Agm - Wet - Lithium (LiFePo4)
- Capacidad de carga: 5-550 Ah
- Capacidad de mantenimiento: 5-800 Ah
- Tensión saliente: 12-24 V
- Tensión mínima batería: 0,8 V
- Grado de protección: IP20

	art.	L mm	H mm	P mm	
014980125	1498/25A	260	130	75	2,15