

BETA 1498/AT2000

Устройство пускозарядное, 12/24 В, на колёсах

Портативные зарядные устройства с пусковым устройством Линия Autostar: традиции и электроника благодаря системе CPS-Safe Car

Система C.P.S. обеспечивает безопасный запуск путем автоматического включения и выключения функции форсирования для защиты бортовой электроники. Включает в себя выбор напряжения, амперметр и предохранители от короткого замыкания и



Технические характеристики

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ:	230/400 (3ph) V
ЧАСТОТА:	50/60 Hz
МОЩНОСТЬ:	3600 W
НАПРЯЖЕНИЕ:	12/24 V
ТИП БАТАРЕИ:	Pb
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК:	150 A
ТОК ЗАРЯДКИ:	120 A
ЕМКОСТЬ ЗАРЯДКИ:	2250 Ah 15h
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ:	N/A
ПОЗИЦИИ ЗАРЯДКИ:	12 + boost
Вес:	87,8



Сертификаты и стандарты:



БЕЗОПАСНОСТЬ

Благодаря многочисленным элементам управления на электронной плате и системе CPS запуск гарантируется только при оптимальных условиях, защищая аккумулятор и автомобиль от неисправностей и сверхтоков, обеспечивая максимальное спокойствие во время эксплуатации

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Эти зарядные устройства, созданные из высококачественных компонентов в соответствии со строгими стандартами, гарантируют исключительную производительность и непревзойденную надежность

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Удобство и универсальность в одном устройстве. Идеально подходит для быстрой зарядки и запуска вашего автомобиля, гарантирует эффективность и надежность в любой ситуации

ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТЬ

Надежный и в то же время легко транспортируемый инструмент благодаря сверхпрочным цельным колесам и практичной эргономичной ручке

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и



BETA 1498/AT2000

Устройство пускозарядное, 12/24 В,
на колёсах

Преимущества и операционные выгоды



КОНТРОЛИРУЕМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Амперметр и переключатели,
встроенные на передней панели,
позволяют непрерывно и точно
контролировать напряжение
зарядки



БЕЗОПАСНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Большие воздухозаборники
обеспечивают постоянный поток
воздуха, предотвращая перегрев
прибора и гарантируя его
долговечную работу



КАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Большое сечение кабеля и
высококачественные зажимы
обеспечивают эффективное
прохождение тока даже при
высоких нагрузках

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и



BETA 1498/AT2000

Устройство пускозарядное, 12/24 В,
на колёсах

Техническое описание

Технические характеристики

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: 230/400 (3ph) V
ЧАСТОТА: 50/60 Hz
МОЩНОСТЬ: 3600 W
НАПРЯЖЕНИЕ: 12/24 V
ТИП БАТАРЕИ: Pb
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК: 150 A
ТОК ЗАРЯДКИ: 120 A
ЕМКОСТЬ ЗАРЯДКИ: 2250 Ah 15h
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: N/A
ПОЗИЦИИ ЗАРЯДКИ: 12 + boost

Вес: 87,8

Сертификаты и стандарты:



ССЫЛКИ

	Art.
014980765	1498/AT2000

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и

