

**1498/DG1100E**

**Ładowarka akumulatorów z funkcją rozruchu, 12/24V, na kółkach**

CE

Profesjonalne ładowarki akumulatorowe z funkcją rozruchu DIGICAR z elektronicznym sterowaniem za pomocą mikroprocesora to bezpieczne i nowoczesne urządzenia.

Innowacyjny panel sterowania umożliwia łatwy wybór rodzaju akumulatora (AGM, GEL, LIQUID lub uniwersalny) i jednego z czterech różnych poziomów ładowania (zgodnie z pojemnością akumulatora), lub ustawienie czasu ładowania.

Elektroniczny system sterowania pozwala zoptymalizować ładowania akumulatora (100%), bez konieczności wyjmowania akumulatora, i zapewnia całkowicie bezpieczny, zautomatyzowany proces, niewymagający nadzoru. Kiedy ładowanie jest zakończone, urządzenie automatycznie przełącza się w tryb podtrzymania, zapewniając maksymalną efektywność.

Napięcie akumulatora (12V lub 24V) jest pokazane na wyświetlaczu, a status naładowania jest sygnalizowany trzema diodami LED (niski, średni, w pełni naładowany). Zarówno napięcie jak i czas pozostały do zakończenia ładowania mogą być sprawdzone w jego trakcie.

Modele DIGICAR są wyposażone w zaawansowane systemy zabezpieczeń, w tym zabezpieczenie nadprądowe i przed zamianą biegunów, sygnalizacja awarii akumulatora i bezpiecznego rozruchu, składające się na innowacyjny system ochrony samochodu CPS. Idealne do nowoczesnych pojazdów z różnymi płytami elektronicznymi, urządzenia DIGICAR zapobiegają uszkodzeniom na skutek skoków napięcia.

System CPS dostarczy prąd dopiero kiedy użytkownik przekręci kluczyk w samochodzie, zapewniając bezpieczne uruchomienie, bez użycia urządzeń zdalnych.

Wybór ładowarki akumulatorowej / startera DIGICAR zapewnia bezpieczne, profesjonalne i bezproblemowe ładowanie.



 33,5 Kg

Dane techniczne:

- Zasilanie (1F): 230 V - 50/60 Hz
- Moc: 2400 W
- Napięcie: 12/24 V
- Prąd maks.: 100 A
- Prąd ładowania: 70 A
- Maks. prąd szybkiego ładowania: 580 A cc
- Prąd rozruchowy: 400 A
- Pojemność ładowania: 5000 Ah 15h
- Pozycje ładowania: 4 + szybkie ładowanie

|  | art.         | L<br>mm | P<br>mm | H<br>mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|
| 014980771                                                                         | 1498/DG1100E | 465     | 350     | 840     |