

1517C/...
Kombinované 2-3 ramenné samosvorné stahováky

Dvou/tříramenné samosvorné stahováky pro vnější použití


Stahovák Beta 1517C se spoléhá na samosvorný mechanismus ramene spuštěný pružinou na příčnicku. Tato funkce usnadňuje umístění a uzamčení stahováku na dílu a jeho vyjmutí. Po upevnění stahováku na místě lze ramena zajistit pomocí převlečné matice.

Příčnick má 4 sedadla, která umožňují použití stahováku 1517C s oběma 2

rameny - pro snadnější a rychlejší práci - a 3 rameny - pro větší pevnost.

Při překročení maximálního povoleného utahovacího momentu se střížný kolík na hlavě šroubu zlomí, čímž je stahovák chráněn před přetížením.

- Držák ramen s konfigurací pro použití 2 nebo 3 ramen.
- Současné otevírání ramen.
- Samosvorný efekt.
- Kolík proti přetížení stahováku.
- Velikost 2 s prodloužením šroubu (celková délka šroubu s prodloužením: 360 mm)

	art.	A min+max	L mm	L1 mm	● mm
015170500	1517C/0	12÷140	145	250	18
015170501	1517C/1	20÷180	200	300	18
015170502	1517C/2	30÷280	270	300	18

