



BETA 1517C/...

Gecombineerde twee en drie arms zelfspannende trekkers



VERSATILITEIT

Kan worden gebruikt met twee armen om gemakkelijker en sneller te werken, of met drie armen voor stabielere werken.

STABILITEIT

De zelfspannende functie garandeert een stabiele en nauwkeurige extractie van het werkstuk.

VEILIGHEID

De veiligheidsspen op de kop van de schroef breekt bij overschrijding van het maximaal toegestane draaimoment en beschermt zo de tapeinduithaler tegen overbelasting.



GEBRUIK MET TWEE OF DRIE ARMEN

Dwarsbalk met 4 sleuven, ontworpen voor gebruik met slechts twee armen of met drie voor meer stabiliteit.



ZELFGRENDEND

De veer in het vergrendelingssysteem maakt de tapeinduithaler zelfspannend en gemakkelijk te gebruiken




VEILIGHEIDSSPELD

Geïntegreerde veiligheidsplug om overbelasting en ongewenste breuk van de tapeinduithaler te voorkomen.

Afmetingen



Referenties

|  | Art. | A min+max | L mm | L1 mm | ● mm |
|---|---------|--------------|---------|----------|---------|
| 015170500 | 1517C/0 | 12÷140 | 145 | 250 | 18 |
| 015170501 | 1517C/1 | 20÷180 | 200 | 300 | 18 |
| 015170502 | 1517C/2 | 30÷280 | 270 | 300 | 18 |

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

