

1550U
Pneumatický nástroj pro demontáž tlumičů, pro osobní vozidla, SUV a dodávky

CE

ZVÝŠENÝ VÝKON: maximální výtlač 2 tuny (10 barů)
UNIVERZÁLNÍ VRCHNÍ SYSTÉM PŘIDRŽENÍ: umožňuje stlačení levo/pravostranných pružin s pouze jedním vrchním přizpůsobitelným plátem
AKTIVNÍ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM NA PRUŽINĚ: bezpečnostní hák a 3 zamykatelné ventily umožňují řádné umístění a usazení pružiny, a udržení pružiny v požadované pozici díky kompresi.

Jestliže pružina není umístěna řádně, systém se zastaví.

OCHRANNÁ MŘÍŽKA: poskytuje maximální bezpečnost a ochranu pracoviště

KONTROLA KOMPRESSE: zvýšená přesnost a citlivost během fáze komprese

PRACOVNÍ POZICE: pracovní výška na přední vidlici zvýšena na až 875mm

Dodáváno se dvěma sníženými vidlicemi pro průměr 78-205 mm

TECHNICKÁ DATA

Maximální výtlač: 2 tuny (10 barů) - 1.6 tun (8 barů) - 1.2 tuny (6 barů)

Kompresní zdvih pružiny: 335mm

Ideální pro osobní vozidla, SUV a dodávky

Maximální výtlač: 2 tuny

	art.	H	L	P
015500010	1550U	1670	825	610

