

**1550U**
**Compresor neumático de muelles de amortiguación**

CE

- SISTEMA UNIVERSAL DE AGARRE SUPERIOR
- SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVA EN EL RESORTE
- PARRILLA DE PROTECCIÓN "FULL BODY"

Dispone de 2 copelas inferiores para Ø 78-205 mm

**DATOS TÉCNICOS:**

Potencia de empuje:

2 ton (10 bar) - 1,6 ton (8 bar) - 1,2 ton (6 bar)

Carrera de compresión del resorte: 335 mm

**MAYOR POTENCIA:** potencia de empuje máxima 2 ton (10 bares)

**SISTEMA UNIVERSAL DE AGARRE SUPERIOR:** permite con una única placa ajustable superior comprimir todos los diámetros de resorte tanto a la derecha como a la izquierda

**SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVA EN EL RESORTE:** mediante el gancho de seguridad y las 3 válvulas de bloqueo queda garantizado el posicionamiento/alojamiento correcto del resorte manteniendo dicha posición durante toda la operación de compresión.

En caso de colocación "no conforme" del resorte el sistema detiene la máquina.

**PARILLA DE PROTECCIÓN "FULL BODY":** asegura la máxima seguridad y cobertura de la zona de trabajo

**ACCIONAMIENTO CON PALANCA DE MANDO:** mayor precisión y sensibilidad durante la fase de compresión

**POSICIÓN DE TRABAJO:** altura de trabajo en el estribo trasero levantada hasta 875 mm

Dispone de 2 estribos inferiores para diámetros 78-205 mm


**DATOS TÉCNICOS**

Potencia de empuje: 2 ton (10 bares) - 1.6 ton (8 bares) - 1.2 ton (6 bares)

Carrera de compresión resorte: 335 mm

Ideal para turismos, SUV y vehículos comerciales

Empuje máximo: 2 t

		art.
	015500010	1550U

