

**1550U**
**Ściskacz pneumatyczny przeznaczony do demontażu amortyzatorów w samochodach osobowych, SUV-ach i samochodach dostawczych**

CE

**ZWIĘKSZONA SIŁA:** maksymalny nacisk 2 tony (10 barów)  
**UNIERSALNY GÓRNY SYSTEM TRZYMAJĄCY:** umożliwia ściśnięcie wszystkich średnic sprężyn prawych i lewych za pomocą jednej górnej regulowanej płyty.  
**AKTYWNY SYSTEM OCHRONY SPRĘŻYNY:** hak zabezpieczający i 3 zawory blokujące pozwalają prawidłowo usytuować sprężynę, utrzymując ją w takiej pozycji przez cały czas kompresji. Jeżeli sprężyna nie jest usytuowana prawidłowo, system zatrzyma urządzenie.  
**KRATKA OCHRONNA:** zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i zakrycie obszaru roboczego.  
**DŹWIGNIA STERUJĄCA:** zwiększona dokładność i wrażliwość na etapie sprężania.  
**POZYCJA ROBOCZA:** wysokość robocza na tylnej łapie podniesiona do 875 mm.


Dostarczany z 2 dolnymi łapami o średnicach 78-205 mm

**DANE TECHNICZNE**

 Maksymalna siła nacisku: 2 tony (10 Bar) - 1,6 ton (8 Bar) - 1,2 ton (6 Bar)  
 Skok ściskanej sprężyny: 335 mm

Przeznaczony do samochodów osobowych, SUV-ów i samochodów dostawczych

Maksymalny nacisk: 2 tony

	 <small>BETA</small>	art.
	<b>015500010</b>	1550U

