

1550U

## Prensa pneumática para molas de amortecedores de automóveis, carrinhas e veículos comerciais

CE

MAIOR POTÊNCIA: pressão máxima 2 toneladas (10 bars) SISTEMA DE FIXAÇÃO SUPERIOR UNIVERSAL: permite a compressão de todos os diâmetros de mola esq./dir. com um prato superior adaptável SISTEMA DE SEGURANÇA ATIVO NA MOLA: gancho de segurança e 3 válvulas de bloqueio permitem o posicionamento correto da mola, mantendo a posição durante a compressão. Se a mola não estiver na posição correta, o sistema imobiliza a máquina

GRELHA DE PROTEÇÃO: máxima segurança e cobertura da área de trabalho ALAVANCA DE COMÁNDO: maior precisão e sensibilidade durante a compressão

POSIÇÃO DE TRABALHO: altura de trabalho no garfo posterior elevado até 875 mm

Fornecido com 2 garfos inferiores para diâm. 78-205 mm

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pressão máxima:

2 toneladas (10 bars) - 1.6 toneladas (8 bars) - 1.2 toneladas (6 bars)

Curso compressão da mola: 335 mm

Ideal para automóveis, carrinhas e veículos comerciais

Pressão máx.: 2 toneladas

THE RESERVE TO	art.
015500010	1550U











