

1550U

Приспособления для извлечения пневматических амортизаторов, для автомобилей и внедорожников

CE

УВЕЛИЧЕННАЯ МОЩНОСТЬ: максимальная тяга 2 тонны (10 бар)
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЕРХНЯЯ СИСТЕМА ФИКСАЦИИ: позволяет сжимать право- и левосторонние пружины любых диаметров с помощью одной верхней адаптивной пластины.
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ: стопор и 3 запорных клапана обеспечивают правильную установку пружины и сохранение её положения во время сжатия.
 Если пружина установлена неправильно, система остановит систему.
ЗАЩИТНАЯ РЕШЁТКА "FULL BODY": обеспечивает максимальную безопасность и рабочую зону покрытия
РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ: повышенная точность и чувствительность на стадии сжатия
РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ: рабочая высота заднего кронштейна увеличена до 875 мм

Поставляется с 2 нижними кронштейнами для диаметров 78-205 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная тяга: 2 тонн (10 бар) - 1.6 тонн (8 бар) - 1.2 тонн (6 бар)
 Ход сжатия пружины: 335 мм

Идеально подходит для автомобилей и внедорожников

Максимальная тяга: 2 тонны

		art.
	015500010	1550U

