

BETA 1609I/C6-IO

Matrijzen voor voorgeïsoleerde ring-, ferrule- en snelkoppelingen, 0,5÷6 mm²

voor krimptang 1609I

van 0,5 tot 6 mm²



Kenmerken

Krimpprofiel voor terminals, hulzen en mannelijke snelkoppelingen van 0,5 tot 6 mm².

BREDE COMPATIBILITEIT

Krimpprofiel voor 0,5 tot 6 mm² ferro-, ferrule-punt- en mannelijke snelkoppelingen bieden een grote veelzijdigheid, waardoor een breed scala aan krimpsoorten in verschillende formaten en toepassingen kan worden gekrompen, zodat elke keer weer een veilige en betrouwbare verbinding wordt verkregen.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA 1609I/C6-IO

Matrijzen voor voorgeïsoleerde ring-,
ferrule- en snelkoppelingen, 0,5÷6 mm²

Voordelen en operationele voordelen



VOOR GEÏSOLEERDE KABELSCHOENEN

Oogje, huls en mannelijke
snelsluiting van 0,5 tot 6 mm²

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA 1609I/C6-IO

Matrijzen voor voorgeïsoleerde ring-,
ferrule- en snelkoppelingen, 0,5÷6 mm²

Technische fiche

Referenties

	Art.	 mm ²
016090301	1609I/C6-IO	0,5-6

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

