



БЕТА 1609I/C6

Обжимные клещи с 6 сменными плашками



Характеристики

Обжимные клещи с 6 сменными плашками, регулируемые и быстросъемные. Идеально подходят для изолированных наконечников, неизолированных наконечников и клемм D-SUB от 0,5 до 16 мм².

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

6 сменных плашек для обжима предварительно изолированных наконечников и неизолированных наконечников, а также разъемов D-SUB, подходящих для широкого спектра применения.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Легкая регулировка и быстрое снятие обеспечивают эффективную и легкую обжимку даже в напряженных условиях работы.



РЕГУЛИРУЕМАЯ ФУНКЦИЯ

Кнопка регулировки усилия обжима для точного и гибкого управления, обеспечивающего надежные и оптимальные соединения в любой области применения.



БЫСТРОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ

Позволяют быстро переходить от одной операции к другой, оптимизируя рабочий процесс и обеспечивая высокую



ДЛЯ ИЗОЛИРОВАННЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

Быстросъемные клещи с проушиной, ферулой и наружной резьбой от 0,5 до 6 мм²

ССЫЛКИ

	Art.	 mm²
016090300	1609I/C6	0,5÷16 D-SUB

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и

