

1635-S
Cerra-cabos terminais para ligações avulsas

CE

Corpo isolante: policarbonato transparente UL94 V0
 Corpo condutor: latão
 Parafuso imperdível: aço zincado
 Auto-extinção: EN60695-2-10 a 850 °C, EN 60335-1:2002 +A2:2006, EN60695-2-11
 Temperatura de operação: max 85 °C
 Grau de proteção: IP20
 Normas de referência: EN60998-1: EN60998-2-1:2004



Os preços referem-se apenas a uma régua com 10 terminais. Quantidade mínima 10unid.



art.	mm ²	mm ²	L mm	L1 mm	S mm	N	
BM9961	BM9961	35 25 16	35	43.5	26.1	49.4	2 2+3 2+4
BM9960	BM9960	25 16 10	25	36.3	22.5	41.9	2 2+3 2+4
BM995	BM995	16 10 6	16	31.8	18.8	32.2	2 2+3 2+4
BM994	BM994	10 6 4	10	26	14.7	26	2 2+3 2+4
BM993	BM993	6 4 2.5	6	22.5	11.8	23	2 2+3 2+4
BM9924	BM9924	4 2.5 1.5	4	21	10.3	20	2 2+3 2+4
BM992	BM992	2.5 1.5 1	2.5	17.5	9	18.2	2 2+3 2+4
BM991	BM991	1.5 1 0.75	1.5	15	7.5	14.5	2 2+3 2+4