

1635-S
Zárt végű sorkapocs, szabadon álló csatlakozókhoz


CE

Szigetelő borítás: átlátszó polikarbonát UL94 V0
 Vezető: réz
 Csavar: horganyzott acél
 Lángállóság: EN60695-2-10 a 850°C, EN 60335-1:2002 +A2:2006,
 EN60695-2-11
 Működési hőmérséklet: max. 85 °C
 Védelmi fokozat: IP20
 Referencia szabványok: EN60998-1: EN60998-2-1:2004



Az árak egyedi 10-utas sínekre vonatkoznak. Legkisebb mennyiség: 10 db



|  | art. | mm ² | mm ² | L mm | L1 mm | S mm | N |
|---|--------|------------------|-----------------|---------|----------|---------|-----------------|
| BM9961 | BM9961 | 35 25 16 | 35 | 43.5 | 26.1 | 49.4 | 2 2+3 2+4 |
| BM9960 | BM9960 | 25 16 10 | 25 | 36.3 | 22.5 | 41.9 | 2 2+3 2+4 |
| BM995 | BM995 | 16 10 6 | 16 | 31.8 | 18.8 | 32.2 | 2 2+3 2+4 |
| BM994 | BM994 | 10 6 4 | 10 | 26 | 14.7 | 26 | 2 2+3 2+4 |
| BM993 | BM993 | 6 4 2.5 | 6 | 22.5 | 11.8 | 23 | 2 2+3 2+4 |
| BM9924 | BM9924 | 4 2.5 1.5 | 4 | 21 | 10.3 | 20 | 2 2+3 2+4 |
| BM992 | BM992 | 2.5 1.5 1 | 2.5 | 17.5 | 9 | 18.2 | 2 2+3 2+4 |
| BM991 | BM991 | 1.5 1 0.75 | 1.5 | 15 | 7.5 | 14.5 | 2 2+3 2+4 |