

BM 1639ESB

Cinta aislante de PVC

Las cintas aislantes de PVC proporcionan un excelente aislamiento eléctrico y mucho más, para cualquier aplicación profesional. Amplia y extensa gama

El material de PVC del que están hechas tiene buena resistencia a los agentes externos y a la carga de rotura, enriquecido con retardante de llama para disminuir la inflamabilidad y aumentar la seguridad.



Características

Las cintas aislantes también forman parte de la oferta del Grupo BM: ¡una combinación que nos ha permitido integrar y ampliar aún más la oferta del Grupo Beta!

ANCHO DE GAMA

Versátiles para cualquier aplicación profesional, las cintas aislantes están disponibles en una amplia gama de colores, anchuras y longitudes. Amplia gama de colores para facilitar al electricista la tarea de distinguir entre los distintos cables eléctricos.

VERSATILIDAD DE USO

Las posibilidades de aplicación de este tipo de producto son casi infinitas: utilice estas cintas para aislamiento, protección, unión, mantenimiento, identificación y muchos otros usos.

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un



BM 1639ESB

Cinta aislante de PVC

Ventajas y beneficios operativos

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un



BM 1639ESB

Cinta aislante de PVC

Ficha técnica

Referencias

	Art.	S mm	A mm	L m
BMESB1510BI	BMESB1510BI	0.15	15	10
BMESB1510BL	BMESB1510BL	0.15	15	10
BMESB1510GI	BMESB1510GI	0.15	15	10
BMESB1510GR	BMESB1510GR	0.15	15	10
BMESB1510GV	BMESB1510GV	0.15	15	10
BMESB1510MA	BMESB1510MA	0.15	15	10
BMESB1510NE	BMESB1510NE	0.15	15	10
BMESB1510RO	BMESB1510RO	0.15	15	10
BMESB1510VE	BMESB1510VE	0.15	15	10
BMESB1525BI	BMESB1525BI	0.15	15	25
BMESB1525BL	BMESB1525BL	0.15	15	25
BMESB1525GI	BMESB1525GI	0.15	15	25
BMESB1525GR	BMESB1525GR	0.15	15	25
BMESB1525GV	BMESB1525GV	0.15	15	25
BMESB1525MA	BMESB1525MA	0.15	15	25
BMESB1525NE	BMESB1525NE	0.15	15	25
BMESB1525RO	BMESB1525RO	0.15	15	25
BMESB1525VE	BMESB1525VE	0.15	15	25
BMESB1925BI	BMESB1925BI	0.15	19	25
BMESB1925BL	BMESB1925BL	0.15	19	25
BMESB1925GI	BMESB1925GI	0.15	19	25
BMESB1925GR	BMESB1925GR	0.15	19	25
BMESB1925GV	BMESB1925GV	0.15	19	25
BMESB1925MA	BMESB1925MA	0.15	19	25
BMESB1925NE	BMESB1925NE	0.15	19	25
BMESB1925RO	BMESB1925RO	0.15	19	25
BMESB1925VE	BMESB1925VE	0.15	19	25
BMESB2525BI	BMESB2525BI	0.15	25	25
BMESB2525BL	BMESB2525BL	0.15	25	25
BMESB2525GI	BMESB2525GI	0.15	25	25
BMESB2525GR	BMESB2525GR	0.15	25	25
BMESB2525GV	BMESB2525GV	0.15	25	25

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un

www.beta-tools.comwww.beta-tools.com

BM 1639ESB

Cinta aislante de PVC

Ficha técnica

Referencias

	Art.	S mm	A mm	L m
BMESB2525MA	BMESB2525MA	0.15	25	25
BMESB2525NE	BMESB2525NE	0.15	25	25
BMESB2525RO	BMESB2525RO	0.15	25	25
BMESB2525VE	BMESB2525VE	0.15	25	25
BMESB5025NE	BMESB5025NE	0.15	50	25

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un

www.beta-tools.com