



1748-BL
Stahovací nylonové pásky s ocelovým zubem, transparentní

CE

Materiál: polyamid PA 6.6 + ocel
 Hasicí třída: UL 94-V2
 Pracovní teplota: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \div +85\text{ }^{\circ}\text{C}$
 Minimální aplikační teplota: $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$
 Odolnost proti chemikáliím: Dobrá odolnost vůči zásaditým roztokům, olejům, tukům, chloridovým rozpouštědlům. Omezená odolnost vůči kyselinám. Není odolný vůči fenolům
 Referenční normy: EN 62275: 2015-02
 Klasifikace: typ 1 (EN)



Uvedte prosím počet svazků a ne balení ve Vaší objednávce

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
BMBL1025	BMBL1025	2.5	100	20.5	180
BMBL2025	BMBL2025	2.5	200	52.5	180
BMBL1436	BMBL1436	3.6	140	33.0	250
BMBL2048	BMBL2048	4.8	200	49.5	360
BMBL3048	BMBL3048	4.8	300	81.0	360
BMBL3748	BMBL3748	4.8	370	103.5	360
BMBL3776	BMBL3776	7.6	370	103.5	780