



**1748-S**
**Önzáró rozsdamentes acél kábelkötegelő szalag**

CE

Anyag: rozsdamentes acél AISI 304  
 Záró mechanizmus: fémgolyó  
 Lángállósági osztály: nem gyúlékony  
 Légtechnikai besorolás: AH-1  
 Kiváló UV ellenállás  
 Működési hőmérséklet-tartomány: -60 °C ÷ +300 °C  
 Legkisebb szerelési hőmérséklet: -60 °C  
 Vegyszerállóság: kiváló  
 Referencia szabványok: EN 62275:2015-02  
 Besorolás: type 2 (EN); type 2 (UL)



	art.	A mm	L mm	ØMAX mm	Trazione N
<b>BMS1345</b>	BMS1345	4.6	125	38	890
<b>BMS2045</b>	BMS2045	4.6	200	61.9	890
<b>BMS2079</b>	BMS2079	7.9	200	61.9	1500
<b>BMS3045</b>	BMS3045	4.6	290	90.6	890
<b>BMS3079</b>	BMS3079	7.9	300	90.6	1500
<b>BMS3745</b>	BMS3745	4.6	360	112.8	890
<b>BMS3779</b>	BMS3779	7.9	360	112.8	1500
<b>BMS5079</b>	BMS5079	7.9	500	163.8	1500
<b>BMS5245</b>	BMS5245	4.6	520	163.8	890
<b>BMS6845</b>	BMS6845	4.6	680	214.8	890
<b>BMS6879</b>	BMS6879	7.9	680	214.8	1500
<b>BMS8445</b>	BMS8445	4.6	840	265.7	890
<b>BMS8479</b>	BMS8479	7.9	840	265.7	1500