

1760DGT
Digitální automobilový multimetr

CE

TECHNICKÁ DATA:

RPM (tachometr):

For 2 and 4 cylinder engines

RPM4 600 - 4000 RPM

RPM4 600 - 12000 RPM (x10 RPM)

RPM2/DIS 300 - 4000 RPM

RPM2/DIS 300 - 6000 RPM (x10 RPM)

Dwell angle: 4-8 CYL

DC napětí: 400mV-4/40/400/1000V

AC napětí: 4/40/400/700V

DC napětí: 40/400mA-4/20A

AC napětí: 40/400mA-4/20A

odpor: 400Ω-4/40/400kΩ-4/40MΩ

Kapacita: 40/400nF-4/40/100μF

Frekvence: 5/50/500Hz-50/500-10MHz

Duty cycle: 0.1 % - 99.9%

Pulse amplitude: 1 - 10ms

Diode test: Test napětí 0.3mA

Continuity: <150Ω - Test napětí <0.3mA

displej: High-contrast, backlit 4-digit LCD

Overnapětí: Category II 1000V

Automatické vypnutí: 30 minutes

Zdroj: 1 9V baterie (v balení)



Inductive clamp (v balení)

2 tips (v balení)

Měkké textilní pouzdro (v balení)

Provozní manuál



	art.	 kg
017600005	1760DGT	1,1