

1760DGT

Automotives Mehrzweck-Digitalmultimeter

CE

TECHNISCHE DATEN

RPM (Tacho):

Für 2- und 4-Zylinder Motoren

RPM4 600 - 4000 U/min

RPM4 600 - 12000 U/min (x10 U/min)

RPM2/DIS 300 - 4000 U/min

RPM2/DIS 300 - 6000 U/min (x10 U/min)

Dwell-Winkel: 4-8 CYL

Spannung DC: 400mV-4/40/400/1000V

Spannung AC: 4/40/400/700V

Strom DC: 40/400mA-4/20A

Strom AC: 40/400mA-4/20A

Widerstand: 400Ω-4/40/400kΩ-4/40MΩ

Kapazität: 40/400nF-4/40/100μF

Frequenz: 5/50/500Hz-50/500-10MHz

Messzyklus: 0,1 - 99,9%

Pulsierungsamplitude: 1 - 10ms

Diodentest: Stromtest 0,3mA

Kontinuität: <150Ω - Stromtest <0,3mA

Display: LCD kontrastreich, 4 Zeichen, Hintergrundbeleuchtung

Überspannung: Kategorie II 1000V

Selbstabschaltung: 30 Minuten

Stromversorgung: 1 9V Batterie (mitgeliefert)

Induktivzange (mitgeliefert)

2 Messspitzen (mitgeliefert)

Weichetui (mitgeliefert)

Bedienungsanleitung



	art.	 kg
017600005	1760DGT	1,1