

1760DGT
Ψηφιακό πολύμετρο για συνεργείο οχημάτων
CE
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

RPM (στροφόμετρο):

Για μηχανές με 2 και 4 κυλίνδρους

RPM4 600 - 4000 RPM

RPM4 600 - 12000 RPM (x10 RPM)

RPM2/DIS 300 - 4000 RPM

RPM2/DIS 300 - 6000 RPM (x10 RPM)

Διανομή: 4-8 CYL

DC τάση: 400mV-4/40/400/1000V

AC τάση: 4/40/400/700V

DC ρεύμα: 40/400mA-4/20A

AC ρεύμα: 40/400mA-4/20A

Αντίσταση: 400Ω-4/40/400kΩ-4/40MΩ

Χωρητικότητα: 40/400nF-4/40/100μF

Συχνότητα: 5/50/500Hz-50/500-10MHz

Απόδοση: 0.1 % - 99.9%

Εύρος παλμών: 1 - 10ms

Έλεγχος διόδων: Ρεύμα ελέγχου 0.3mA

Συνέχεια: <150Ω - Ρεύμα ελέγχου <0.3mA

Οθόνη: Υψηλής αντίθεσης, οπίσθιου φωτισμού 4 ψηφίων LCD

Υπέρταση: Κατηγορία II 1000V

Αυτόματο σβήσιμο: 30 λεπτά

Προφοδοσία: 1 μπαταρία 9V (περιλαμβάνεται)

Επαγωγική τσιμπίδα (περιλαμβάνεται)

2 ακροδέκτες μέτρησης (περιλαμβάνονται)

Υφασμάτινη θήκη (περιλαμβάνεται)

Εγχειρίδιο οδηγιών



	art.	 kg
017600005	1760DGT	1,1