

1760DGT
Automotív univerzális digitális multiméter

CE

Műszaki adatok

RPM (Tacho):

2- és 4-hengeres motorokhoz

RPM4 600 - 4000 U/perc

RPM4 600 - 12000 U/perc(x10 U/perc)

RPM2/DIS 300 - 4000 U/perc

RPM2/DIS 300 - 6000 U/perc (x10 U/perc)

Dwell-Winkel/Pillanatnyi állás: 4-8 CYL

Feszültség DC: 400mV-4/40/400/1000V

Feszültség AC: 4/40/400/700V

Egyenáram DC: 40/400mA-4/20A

Váltakozóáram AC: 40/400mA-4/20A

Ellenállás: 400Ω-4/40/400kΩ-4/40MΩ

Kapacitás: 40/400nF-4/40/100μF

Frekvencia: 5/50/500Hz-50/500-10MHz

Kitöltési tényező: 0,1 - 99,9%

Impulzustényező: 1 - 10ms

Diódateszt: Jelteszt 0,3mA

Folytonosság teszt: <150Ω - Jelteszt <0,3mA

Kijelző: LCD folyadékkristályos kijelző, 4-soros, rejtett világítással

Érintésvédelem: Kategória II 1000V

Automatikus kikapcsolás: 30 perc

Áramforrás: 1 9V elem (együtt szállítva)

Indukciós csipesz (együtt szállítva)

2 mérőcsúcs (együtt szállítva)

Tok (együtt szállítva)

Használati utasítás



	art.	 kg
017600005	1760DGT	1,1