1760DGT Digitale automotive multimeter

CE

TECHNISCHE SPECIFICATIES:
RPM (tachometer):
VOOR 2 EN 4 cllinder motoren
RPM4 600 - 4000 RPM
RPM4 600 - 12000 RPM (x10 RPM)
RPM2/DIS 300 - 4000 RPM
RPM2/DIS 300 - 6000 RPM (x10 RPM)
Contacthoek: 4-8 CYL
Spanning DC: 400mV-4/40/400/1000V
Spanning AC: 4/40/400/700V
Ampere DC: 40/400mA-4/20A
Ampere AC: 40/400mA-4/20A
Weerstand: 400Ω-4/40/400kΩ-4/40MΩ
Capaciteit: 40/400nF-4/40/100µF
Frequentie: 5/50/500Hz-50/500-10MHz
Arbeidstijd: 0.1 % - 99.9%
Gelijk en wisselstroom: 1 - 10ms
Diode test: Test stroom 0.3mA
Continuiteit: <150Ω - Test stroom <0.3mA
Scherm: Hoog-contrast, verlicht 4-digit LCD
Overvoltage: Category II 1000V
Automatsch uitschakeling: 30 minuten
Voeding: 1 9V batterij (meegeleverd)
Inductieve klem (meegeleverd)
2 sensoren (meegeleverd)
Zachte opbergtas (meegeleverd)
Gebruiksinstructie

	art.	kg
017600005	1760DGT	1,1