

1760DGT/2

## Digitální přenosný automobilový multimetr s 2-kanálovým osciloskopem a generátorem průběhu

CE

### Obsah sady:

- Količky multimetru
- 2 BNC svorky pro osciloskop
- Špička sondy pro osciloskop (1X a 10X)
- Nabíječka baterie
- Nylonový obal

### TECHNICKÁ DATA

Displej: 2.8" barva TFT

Rozlišení: 320 x 240 pixelů

Napájení: 100V-240V AC, 50Hz-60Hz; DC INPUT 5V DC-2A

Baterie: 2 x 2600 mAh

### SPECIFIKACE MULTIMETRU

Test: napětí, proudu, odporu, kapacity, diody a zapnuto-vypnuto

Max. napětí: 600V AC-DC

Max. proud: 10A AC-DC

Max. odpor: 40MOHM

Max. kapacita: 100uF

### SPECIFIKACE OSCILOSKOPU

Horizontální

Šířka pásma: 40MHz

Vzorkovací frekvenční rozsah: 250MSa/s (jednokanálový) - 125MSa/s (dvojkanálový)

Rozsah SEC/DIV: 5ns/div ÷ 500s/div 1,2,5 sekvence

Vertikální

Rozsah VOLTS/DIV: 10 mV/div ÷ 10V/div a BNC vstup

Volitelný analog, limit šířky pásma, typický: 20MHz

Nízkofrekvenční odezva (-3 dB): ≤ 10 Hz a BNC

Přesnost získaná stejnosměrným proudem: ± 3% pro normální nebo střední režim snímání, 10 V/div ÷ 10 mV/div

Spoušť

Typ: Edge

Režim: automatický, normální, single


Sklon: stoupající, klesající, stoupající a klesající

Zdroj: CH1, CH2

Vstup

Spojování: DC, AC nebo GND

Zahrnuje 2-kanálový osciloskop!

		art.
	017600008	1760DGT/2

