

1760DGT/2
Ψηφιακό πολύμετρο αυτοκινήτου, φορητό, με παλμογράφο 2 καναλιών και γεννήτρια κυματομορφής
CE
ΚΙΤ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

- ακροδέκτες μέτρησης
- 2 BNC ακροδέκτες κροκόδειλου για παλμοσκόπιο
- ακροδέκτης για παλμοσκόπιο (1X και 10X)
- φορτιστής μπαταρίας
- θήκη από νάιλον

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οθόνη: 2.8" έγχρωμη TFT
 Ανάλυση: 320 x 240 pixels
 Τροφοδοσία: 100V-240V AC, 50Hz-60Hz; DC INPUT 5V DC-2A
 Μπαταρία: 2 x 2600 mAh


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟΥ

Έλεγχος: Τάση, Ρεύμα, Αντίσταση, Χωρητικότητα, Δίοδοι και On-Off
 Μέγιστη τάση: 600V AC-DC
 Μέγιστο ρεύμα: 10A AC-DC
 Μέγιστη αντίσταση: 40MOHM
 Μέγιστη χωρητικότητα: 100uF

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟΥ

Οριζόντια
 Εύρος ζώνης: 40MHz
 Εύρος συχνοτήτων δειγματοληψίας: 250MSa / s (μονό κανάλι) - 125MSa / s (διπλό κανάλι)
 Εύρος SEC / DIV: 5ns / div ÷ 500s / div 1,2,5 ακολουθία
 Κάθετα
 Εύρος VOLTS / DIV: 10mV / div ÷ 10V / divat BNC input
 Επιλέξιμο ανάλογο, όριο εύρους ζώνης, τυπικό: 20MHz
 Απόκριση χαμηλής συχνότητας (-3db): ≤10Hz a BNC
 DC Gain Accuracy: ± 3% για τη λειτουργία κανονικής ή μέσης απόκτησης, 10V / div ÷ 10 mV / div
 Έναυσμα
 Τύπος: Edge
 Λειτουργία: Αυτόματο, Κανονικό, Μονό
 Κλίση: Άνοδος, πτώση, άνοδος και πτώση
 Πηγή: CH1, CH2
 Εισαγωγή
 Σύζευξη: DC, AC ή GND

περιλαμβάνει παλμοσκόπιο 2 καναλιών

		art.
	017600008	1760DGT/2

